

工程 苏州工厂维护保养工程 德科机电

产品名称	工程 苏州工厂维护保养工程 德科机电
公司名称	苏州德科机电设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区苏蠡路41号港龙财智商务广场D栋1206室
联系电话	13004588481

产品详情

水电安装知识四、在选择穿线管方面，苏州通风工程，应该要选择粗细适中的穿线管。在选择时穿线管时，穿线管不但要能使导线穿得进，而且在导线穿进后还要有一定的空隙，苏州工厂维护保养工程，这样才能使导线在通过大电流时产生的热量得到充分的散发。切记不能将穿线管堵实。

水电安装知识五、接着便是选择给水管的问题，在选择给水管时，建议购买ppr管或铜管，这两种管道是目前市场上比较热销的，而且性价比也非常的高，适合家庭水电安装。

6) 卫生间安装浴霸的应单独分路，线直径为 2.5mm平方，卫生间内安装电水器时应单独分路，视容量大，小确定用线截面，一般为2.5mm平方4mm平方左右。

7) 厨房用电：厨房需要单独分路导线径2.5mm 平方.

8) 普通插座与灯具超过25只的需增加分路进行控制。

9) 导线色标：配电箱及各回路配线均需规范要求 要求进行分色。

10) 配线时，相线与零线的颜色应不同，同一住宅相线(L)颜色应统一，零线(N)宜用蓝色，保护线(PE)必须用黄绿双色线。穿入配管导线的接头应设在接线盒内，接头搭接应牢固，绝缘带包缠应均匀紧密。

11) 文明施工，工程，规范施工，加速施工，给整个工程开个好头。

成品保护

1) 安装开关、插座时不得碰坏墙面，要保持墙面的清洁。

2) 开关、插座安装完毕后，不得再次进行喷浆，以保持面板的清洁。

3) 其它工种在工时，不要碰坏和碰歪开关、插座。

应注意的质量问题

1) 开关、插座的面板不平整，苏州无尘室工程，与建筑物表面之间有缝隙。应调整面板后在拧紧固定螺丝，使其紧贴建筑物表面。

2) 开关未断相，插座的相线、零线及地线压接混乱，应按要求进行改正。

3) 多灯房间开关与控制灯具顺序不对应。在接线时应仔细分清各路灯具的导线，依次压接，并保证开关方向一致。

4) 固定面扳的螺丝不统一(有一字和十字螺丝)。为了美观，应选用统一的螺丝。

5) 同一房间的开关、插座的安装高度这差超出允许偏差范围，应即时更正。

6) 开关、插座箱内拱头接线，应改为鸡爪接导线总头，再分支导线接个开关或插座端头。或采用LC安全型压线帽压接总头后，再分支进行导线连接。

工程-苏州工厂维护保养工程-德科机电(优质商家)由苏州德科机电设备安装工程有限公司提供。苏州德科机电设备安装工程有限公司(www.dk-gc.com)在工程施工这一领域倾注了无限的热忱和热情，德科机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：沈建国。