

# 双百叶挡板门图片 双百叶挡板门 生产厂家龙江公司

产品名称	双百叶挡板门图片 双百叶挡板门 生产厂家龙江公司
公司名称	盐山县龙江管道设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县五里窑东工业区
联系电话	13011982610 13011982610

## 产品详情

### 电动旋转隔绝调整门的结构特点

电动旋转隔绝调整门是冷热风隔绝门中的一种，电动旋转隔绝调整门有冷热风隔绝门的一般特点，同时具有其自身的优点。如：

1. 电动旋转隔绝门具有调整、隔绝共用，调整灵活，其隔绝性能好。
2. 正常工作时风门开关灵活、开启时间，关闭时间可以设定。
3. 风门关闭后，无内漏、外漏、轴封良好、无漏气、漏风现象。
4. 风门开启后，门板平行于烟道流向，阻力小，风道内介质可顺畅通过，双百叶挡板门生产厂家，无积灰卡涩现象。
5. 全自动化程度高，具有远程、近距离，和手动操作功能。

### 挡板门，烟气挡板门组成

挡板门主要由由框架、叶片、密封片、主轴、轴承、轴封、曲柄连杆机构、执行机构（选购件）等几部分组成。框架采用钢板模压成形、型钢焊接成形或铸造成形，叶片采用钢板模压成形或铸造成形，截面流线形叶片确保介质压损。

其实，挡板门除了主要组成部分外还有配件，烟气挡板门的具体配件主要有以下部分：

### 1) 密封填料

材质为聚四氟乙烯，双百叶挡板门，用于挡板门叶片轴端的密封，防止烟气泄漏。该填料耐腐蚀，耐磨，自润滑，摩擦系数小，双百叶挡板门图片，密封效果好。

### 2) 加热器

分为电加热器和蒸汽加热器。采用无极自动调温节约能耗，使用寿命更长。功率50~300kw。

### 3) 密封片

合金钢密封片经特殊处理后，有很好的机械强度，弹性好，耐腐蚀，其自增强式结构，可长期有效地保证设备的密封性能。也可根据客户要求尺寸定做。

## 挡板门，脱硫脱硝挡板门

挡板门常用于电厂或其它行业中的烟管、风道中做截流介质用，风门启闭角度90°，它具有全开全关两个功能，使系统某一管路介质全部流通或关闭。挡板门按照结构形式可分为：单层电动挡板门、气动挡板门、电液动挡板门等等。工作介质：烟气材质要求：按烟气腐蚀情况，接触烟气部分材质通常分为普通碳钢、耐酸碳钢、耐腐蚀不锈钢或专用镍基合金。

挡板门一般情况下该如何存放呢？今天我们来了解一下：

- 1) 挡板门必须存放在干燥的水平表面上，双百叶挡板门批发，即在平整的地面加方木支撑，支撑点在挡板门四周的框架上。支撑间的距离必须适当以避免挡板门偏斜。挡板门与地板之间必须有足够的距离，避免挡板门摆臂等附件的干涉及污染。
- 2) 挡板门四周应有必要的防护措施，以防止碰撞损坏等。
- 3) 带有不锈钢部件的挡板门（密封，金属板衬里等）必须保护起来，避免损伤。

双百叶挡板门图片-双百叶挡板门-生产厂家龙江公司由盐山县龙江管道设备制造有限公司提供。盐山县龙江管道设备制造有限公司（[www.czgdpjgs.com](http://www.czgdpjgs.com)）是河北沧州，其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在龙江管道领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创龙江管道更加美好的未来。