

# 顺义区挡板门批发 供应商龙江管道 气动挡板门批发

产品名称	顺义区挡板门批发 供应商龙江管道 气动挡板门批发
公司名称	盐山县龙江管道设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县五里窑东工业区
联系电话	13011982610 13011982610

## 产品详情

挡板门上的密封空气阀与电动执行机构机械连锁，当挡板门叶片开启时密封空气阀关闭，顺义区挡板门批发，当挡板门叶片关闭时密封空气阀开启，此时密封空气从框架上的空气阀进口直接进入并充满整个密封空腔，由于密封空气压力比烟气介质压力高，百叶窗式挡板门批发，烟气介质无法通过由叶片、密封片、密封边板及密封空气组成的密封屏障，确保挡板门的完全密封。

一般来说，对于烟气挡板门的材质可选择如下：烟气FGD进口烟气挡板门由于介质温度高于100℃，在酸的温度之上，所以可以选用Q235-A的材质，但密封片选择C-276；湿电出口烟气挡板门由于介质温度为50℃左右，极易发生低温腐蚀，所以材料的选择必须考虑充分的防腐措施，这里叶片材质选取合金1.4529，主轴和外壳材质为碳钢包敷1.4529，密封片为C-276。

多年来，各电厂因隔绝门隔绝关闭不严、积灰卡死、高温开关不灵等而被动停机现象增多，造成检修困难。该厂针对高温，高温脱硫挡板门批发，积灰等关键问题生产的隔绝门具有工作可靠、启闭灵活、密封严密，从根本上解决了已往隔绝门关闭不严，关闭时间过长的缺点，大大便利了设备的切换和停役检修。

该类型挡板门由一扇百叶窗组成，每扇百叶窗也只会有一片叶片，在上下两个叶片及叶片与框架之间设置两个密封片，密封空气可由密封片灌入密封框架内，即使在腐蚀的条件下利用热密封空气能保持100%的密封。双密封百叶窗挡板门的重量及投资均少于双叶片百叶窗挡板门，沿介质的流向也略短于后者。

?"

烟气脱硫挡板门在的压差下能够操作，并且关闭紧密，不会有弯曲或卡住，而且挡板在全开和全闭位置

与锁紧装置要能匹配，烟道内的挡板设计和位置要使挡板片上的积灰或积尘减至。

7) 所有挡板门另配有指示全开或全闭的限制开关。这些限制开关不受配有驱动装置的开关的限制。在行程的每端配有限制开关，并且直接指示板片的位置。

顺义区挡板门批发-供应商龙江管道-气动挡板门批发由盐山县龙江管道设备制造有限公司提供。盐山县龙江管道设备制造有限公司（[www.czgdpjgs.com](http://www.czgdpjgs.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！