

跑道施工 硅PU人造草坪施工 绍兴人造草坪施工

产品名称	跑道施工 硅PU人造草坪施工 绍兴人造草坪施工
公司名称	江苏方康体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市玄武区板仓街99号
联系电话	15380902240

产品详情

复合型塑胶跑道的底层为橡胶粒与有机硅改性PU组合胶水混合后经机械或人工摊铺而成，中层刮聚氨酯PU组合胶后撒上PU胶粒或EPDM胶粒。

特点:

- 1、弹性好、强度高；
- 2、耐磨、防滑、耐低温
- 3、施工方便、粘接力强，经久耐用；
- 4、美观大方。

产品备注：

塑胶跑道使用注意事项

- 1、塑胶跑道在具备一定排水设施的条件下，可以适应全天候使用；
- 2、塑胶跑道只作运动训练的比赛之用，不得作其他用途；
- 3、运动员必须穿专门的运动鞋，钉子长度一般不得超过9毫米，跳鞋一般不超过12毫米，若运动鞋带有较长的钉子时，则不允许在塑胶跑道上使用；
- 4、塑胶跑道铺设竣工后，需要保养7-10天后才能使用；
- 5、塑胶跑道边缘应加保护，不得任意掀动，如发现损坏，中学人造草坪施工，应立即修补；

- 6、跑道上不准车辆行驶、堆压重物 and 锋利之物刮划；
- 7、避免接触溶剂、化学药品、烟蒂及其它火种；
- 8、保持清洁，可以用水冲洗，沾上油污可用10%氨水或洗涤剂搽洗干净。

混合型混合型跑道铺装工艺说明：

塑胶跑道铺装施工工艺是采用三步施工法进行铺装的。首先在胶液中加入适量的橡胶粒，摊铺底胶厚度为8毫米，待其固化后，在上面再铺装厚度为2毫米的胶液，用人工均匀地撒上红颗粒，回收多余胶粒，最后在上面喷一层胶液。

工艺简图：

清扫场地 底胶配料 混合搅拌 摊铺 消泡 固化 面胶配料 混合搅拌 摊铺 消泡
撒颗粒 回收胶粒 滚胶 测量画线 检测点线 竣工

2、铺设工艺说明：

首先检查基础层的平整度，对凹凸部位进行找平（如水泥砼基础需酸洗）。

底胶铺设：

铺设底胶之前先将地基基础清扫干净，准备好施工用的工具。

- a) 按照工艺要求测量出施工线的位置，放好施工线。
- b) 铺设时由场地一侧开始，大学人造草坪施工，按场地宽度一次性刮胶。
- c) 刮胶时速度均匀，及时对凹陷、凸起处进行补胶或刮平。
- d) 成胶后，对全场进行检查，以保证面胶铺设的厚度。

面胶的摊铺：

- a) 刮胶时尽量缩短每一桶胶液的间隔时间，使成胶速度均匀一致。
- b) 时刻观察胶面的厚度。
- c) 刮面胶，绍兴人造草坪施工，在面胶未固化前，撒上红颗粒，待其完全固化后，将多余面胶粒清扫干净。

a、水分的排除混凝土含水率应小于5%，否则应排除水分后方可进行涂装。排除水分的方法有以下几种：
：通风：加强空气循环，加速空气流动，带走水分，促进混凝土中水分进一步挥发。加热：提高水泥混凝土和其周围空气的温度，硅PU人造草坪施工，加快水泥混凝土中水迁移到表层的速率，使其迅速蒸发。宜采用强制空气加热和辐射加热。b、对于PH值大于8的返碱地面，用酸洗法处理：跑道施工(图)-硅PU人造草坪施工-绍兴人造草坪施工由江苏方康体育设施工程有限公司提供。江苏方康体育设施工程有限公司（www.jsfksport.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合

作愉快！