

黄陂蒸汽老化试验箱 智博通科技公司

产品名称	黄陂蒸汽老化试验箱 智博通科技公司
公司名称	武汉智博通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市经济开发区枫林一路
联系电话	15972156180

产品详情

低温试验箱ZBT-H014

超低温冰箱概况

本系列低温冰箱适用于各类工业产品的可靠性试验，具有温湿度控制精度和控制范围宽的特点，性能指标符合GB5170.2.3.5.6-95《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温、恒定湿热、交变湿热试验设备》的要求。

产品采用单级制冷循环，使用全封闭机组，匹配合理，降温速度快；箱型为卧式结构；箱体采用聚氨酯整体发泡的绝热层，保温性能好，压缩机运转平稳，噪声低，确保舒适工作环境。

电热鼓风干燥箱

电热鼓风干燥箱又名“烘箱”，顾名思义，采用电加热方式进行鼓风循环干燥试验，分为鼓风干燥和真空干燥两种，鼓风干燥就是通过循环风机吹出热风，保证箱内温度平衡，真空干燥是采用真空泵将箱内的空气抽出，让箱内大气压低于常压，使产品在一个很干净的状态下做试验，是一种常用的仪器设备，主要用来干燥样品，也可以提供实验所需的温度环境。干燥箱应用于化工，铸造，汽车，蒸汽老化试验箱，食品，机械等各个行业。一般分为镀锌钢板和不锈钢内胆的，指针的和数显的，自然对流和鼓风循环的，常规烘箱和真空类型的。

蒸汽老化试验箱

蒸汽老化试验箱的详细介绍

标准：符合军规MTL-SIP-208F、202GB、GJB、MIL、ASTM、CNS、IEC、JIS

材质：不锈钢板（SUS#304）

控制精度： ± 0.5

适用于：各种电子连接器、被动元件及各具沾锡之电子产品。

特点：控制功能：P.I.D+S.S.R，数位式显示；多翼离心送风方式之水平扩散垂直热交换循环系统；新鲜空气的换气量可任意调整，风部转盘可自由拆装或置上隔层架；附数位瓦特小时及计时器，具有换气测定功能。

- 1.内外箱采用SUS#304不锈钢板.
- 2.PID+PWM+SSR温控系统，双重超温保护，安全可靠，LED显示.
- 3.T型热电偶感知器与的温度可控制解析能力0.1.
- 4.蒸汽试验目标设定控制/蒸汽试验运转计时时间设定控制
- 5.可扩充预约开机时间控制装置/纯水RO渗透自动供水装置

微电脑湿度控制器 P.ID.+P.W.M.+S.S.R控制，LED数字显示。

白金温度感知器(PT-100)与温度可控制解析功能为0.1。

蒸汽试验目标温度设定控制/蒸汽试验运转计时时间设定控制。

内箱不锈钢材质SUS#304全密闭氩焊熔接与外箱SUS#316材质全

自动安全保护装置。

双重高温保护/蒸汽用水断水干烧保护装置(铁氟龙涂装)。

可扩充预约开机时间控制装置/纯水RO逆渗透自动供水装置。

适用于各种电子连接器、被动元件及具沾锡之电子产品的老化加速寿命时间试验。

符合军规MTL-STP-208F，202标准。

黄陂蒸汽老化试验箱-智博通科技公司(在线咨询)由武汉智博通科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉智博通科技有限公司（www.whzbt.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为分析仪器影响力企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.yduji.cn）还是从事硬度计，硬度计品牌，洛氏硬度计的厂家，欢迎来电咨询。