

# 玻镁风管 玻镁复合风管 天惠通风设备

产品名称	玻镁风管 玻镁复合风管 天惠通风设备
公司名称	山东天惠通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市南经济开发区蔡村工业园工业路
联系电话	15820062669

## 产品详情

产品特性：玻镁板具有耐高温、阻燃、吸声防震、防水防潮、防虫、轻质防腐、无污染、可直接上油漆，直接贴面，可用气钉、直接上瓷砖，表面有较好的着色性。强度高、弯曲有韧性、装修极其方便、可锯、可钉、可粘。

3、玻镁板的使用：玻镁板是最基本的中间材料，须经过表面装饰后才能正式使用，所以玻镁板的使用同木材板材的方法相同，可以通过锯、刨、钉等加工工艺，制成各种装饰作品的结构，再通过面饰乳胶漆、壁纸、陶瓷墙砖(要用防水型石膏板)做终饰，无机玻镁风管，完成装饰工程。

1、防火等级（GB8624-1997:A级不燃建材；2、容重280-320kg/立方米（25mm；3、产品吸水率小于20.6%；4、产品导热系数:在室温24.5摄氏度下，产品导热系数小于0.027/V/M?K；5、产品抗弯强度大于1.8Mpa；6、产品耐腐蚀性:在0.04moi/L的盐酸中浸泡24h，表面无明显变化，在2.5mol/L的氢氧化钠水溶中浸泡72h表面无明显变化，在0.68mol/L的氢氧化钠水溶中浸泡72h表面无明显变化，钠水溶液中浸泡72H无明显变化；7、通风耐压小于或等于3000pa;8、产品符合标准符合GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收范围》要求;符合GBJ16-87《建筑设计防火规范》要求;符合GBJ19-87《采暖通风与空气调节设计规范》要求;符合JGJ26-95《民用建筑节能设计标准》要求;符合GBJ304-88《通风与空调工程质量检验评定标准》要求

重量轻，减轻建筑物荷载

玻镁风管每平方重量7.5kg，比铁皮风管轻25%，可以有效降低建筑物荷载。多功能性：玻镁板的独特光滑和粗糙面，为客户使用提供功能多样性。光滑面可贴墙纸、铝塑板、饰面防火板、木皮、PVC、可喷油漆或乳胶漆等；粗糙面可贴瓷砖、大理石、花岗石、批灰并刷乳胶漆。玻镁板对上述材料具有极好的亲和力，可在现场进行二次加工，亦可二次使用，可进行直径30cm弯曲造形而物理性能不损失。经久耐用：科学配方彻底解决了菱镁的吸潮返卤问题，玻镁风管，其强度随时间而递增，能抗腐蚀，抗酸抗碱，热胀冷缩变化小，干缩率 0.3%，玻镁复合风管，湿胀率 0.6%，排烟风管 玻镁风管，具有耐-40的抗冻性。经过十年考验，玻镁板坚固耐用，耐老化，寿命长。防虫防霉：无机矿粉物质构成了玻镁板防霉、防虫和防白蚁的功能，符合欧美国家建材防霉标准。

玻镁风管-玻镁复合风管-天惠通风设备(优质商家)由山东天惠通风设备有限公司提供。山东天惠通风设备有限公司( [www.fengguan168.com](http://www.fengguan168.com) )是山东德州,风机、排风设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在天惠通风设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创天惠通风设备更加美好的未来。