

立式烘箱 金华烘箱 贯觉电热

产品名称	立式烘箱 金华烘箱 贯觉电热
公司名称	苏州贯觉电热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏吴江经济技术开发区（同里镇）上元街长胜路
联系电话	18151177367

产品详情

流水线烘箱，广泛应用于化工、食品、电子行业等工业部门的物料烘干之用。

性能：流水线烘箱加热元件可提高了热效率.烘箱配有电器控制柜，温度数显控制。可控制在任一恒温状态。出口处可采用和100级洁净度垂直层流的净化对物料进行冷却使物料处于严格无菌无尘状态。烘箱保温层内采用硅酸铝作为保温材料，保温性能良好。结构：流水线烘箱是连续式烘干设备，可持续不间断地烘烤，提高产品生产效率。双边配有链条传动，解决运输过程中跑偏的现象。烘箱分段式加热，独立电箱控制、操作方便。结构主要由输送机系统与烘干炉两大部分组成。多段独立PID温度控制，炉内温度均匀。输送速度变频 调速，调节自如，运行平稳，生产效率高。

真空烘箱使用流程

- 1、将物料均匀放入真空烘箱附带的烘箱内，将烘盘插入烘架车中，推入干燥箱内。
- 2、如果采用蒸气加热或水加热的方式，则需用快接将专用烘架车(上下口)的两个加热口，与水或蒸气的所口接好。
- 3、关紧箱门，放气阀，箱门上有螺栓，可使箱门与硅胶密封条紧密结合。
- 4、将真空泵与真空阀连接，开启真空阀，抽真空。
- 5、依据真空泵的性能，抽到压力表为真空泵的极限值为准。
- 6、抽完真空后，先将真空阀门关闭，如果真空阀门关不紧，请更换，然后再将真空泵电源关闭或移除。(防止倒吸现象产生)
- 7、本所物料的干燥周期，每隔一段时间观察一下，历力表，温度表，和箱体内的变化，来处理。如果压力表指数下降，则可能存在漏气现象，专用烘箱，可再进行抽气操作。
- 8、干燥完成后，先将放气阀打开，放出里面气体，金华烘箱，再进行打开烘门，取出物料

烘箱的工作原理

循环方式及工作原理：本设备采用由循环风机吸取工作室空气，吸入风道内，经过发热元件，加热空

气后将空气由风

道均匀的吹入工作室同工件进行热交换，再回到工作室顶部吸入顶部风道，塑料烘箱，构成一个强制对流循环。如此反复循环，立式烘箱，使得工作室

温度升高。此设备构造和热风循环原理，确保了烘箱内各区域的温度均匀性，排除了低温死角及盲区。门扣采用杠杆式门扣。美

观大方！