

# 防火涂料 山西防火涂料厂家 景泰消防科技

产品名称	防火涂料 山西防火涂料厂家 景泰消防科技
公司名称	山西景泰消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市学府街120号
联系电话	15901478225

## 产品详情

景泰消防科技小知识：防火涂料

施工要求

表面处理：

施工方法：

(1) 该防火涂料的施工，由于底层涂料一般较粗糙，宜采用重力式（或斗式）喷枪，配自动调压0.6-0.9 m<sup>2</sup>/mm的空气压缩机，喷嘴直径 4-6mm，空气压力0.4-0.6Mpa。局部修补和小面积施工，面层装饰涂料，可用刷涂、喷涂或滚涂，用其中一种或多种方法方便地施工。用于喷底层涂料的喷枪嘴可调直径1-3 mm时，也可用于喷面层涂料。如人工涂刷，涂刷道数相应增加。(2) 喷涂时每遍厚度不超过0.5mm，晴朗天气情况下，每间隔8小时喷涂一次。喷涂后一道涂料时，必须在前一道干燥后，

再喷涂后一道。人工涂刷每道厚度较薄，按照厚度，测算道数。

(3) 根据被涂钢结构的耐火时间要求确定相应的涂层厚度，每平方米每喷1mm厚的涂层理论耗用湿涂料 1-1.5kg。

景泰消防科技小知识：鉴别防火涂料性能的简单方法

合格防火涂料在受到喷灯等强火灼烧时，防火涂料，会大量发泡膨胀，表面聚集凸起，数分钟内不会出现烧损现象，北京防火涂料生产厂家，而假冒伪劣防火涂料则基本不发泡，会出现大量散落掉渣的情况，木质基材也会很快发生燃烧破损的现象。饰面型防火涂料一般用作可燃基材的保护性材料，具有一定的装饰性和防火性，又分为水性和溶剂型两大类。而钢结构防火涂料主要是用作不燃烧体构件的保护性材料，这类防火涂料的涂层比较厚，而且密度小、导热系数低，北京防火涂料厂家直销，所以具有优良的隔热性能，又分为有机防火涂料和无机防火涂料。

#### 景泰消防科技小知识：防腐涂料的检测

防腐涂料使用起来非常的高效跟方便而且使用方法非常的灵活。当使用温度不是非常低在20度以上，湿度也差不多的条件下，它的固话速度非常快。涂上一两天一般就可以对它进行其它项目的实施，比如搬运或者切割之类的。有的防腐涂料还可以跟其它的工业漆配合使用，提高我们的施工效率。

防火涂料-山西防火涂料厂家-景泰消防科技(推荐商家)由山西景泰消防科技有限公司提供。山西景泰消防科技有限公司(www.bjjtxf.cn)是从事“防火涂料,防腐涂料,地坪涂料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄女士。