缠绕管生产线 青岛科丰源 pe中空壁缠绕管生产线

产品名称	缠绕管生产线 青岛科丰源 pe中空壁缠绕管生产线
公司名称	青岛科丰源塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛胶州市北关工业园
联系电话	13573882271

产品详情

PE大口径中空壁缠绕管生产线[性能特点]

1.熔缝质量高：从挤塑机口模挤出的异型结构型材，按预定的位置均匀的缠绕在滚筒模具上，并同步挤出PE熔融料将异型结构型材熔接成整体，保证了结构壁管熔接缝质量。

2.安装性能优异，连接简单，接头密封形式合理，安全可靠：管道采用电热熔带或热收缩带连接技术，施工快捷，连接质量高。由于该产品在同等应用条件下比其它管材重量轻，便于运输，施工方便快捷，可降低施工费用。

3.具有很好的柔韧性、抗震性能： HDPE是高分子聚合物，使中空壁缠绕管材有很好的柔韧性和整体抗外压能力，在有超重荷载路面下使用时，pe中空壁缠绕管生产线，可保证通行安全。

4.具有很高的环刚度:管道采用缠绕工艺成型，在节省材料的前提下，提高了管材的环刚度。

5.抗化学、耐老化能力强：高密度聚乙烯具有极强的耐腐蚀和抗化学物质侵蚀的能力，在输送腐蚀流体或在腐蚀性极强的土壤中敷设时无须任何防腐处理，性能大大优于其它管材。由于其优异的耐老化性能，作为埋地管道使用，可确保50年的使用寿命。

6.卫生性能好：高密度聚乙烯缠绕结构壁管材在加工过程中不加任何助剂，使用高密度聚乙烯无任何毒性，不结垢，不繁殖微生物。

7.管内壁糙率低，输水量大：中空壁缠绕管材内壁糙率N约为0.010，因此输送流体时比摩阻小，在同等使用条件下输水量较水泥管可大幅度提高。因此可用内径较小的中空壁缠绕管替代内径较大的水泥管，降低了工程造价。

目前国内污水、下水管道大多采用水泥管，由于其化学性质不稳定、连接不严，大口径缠绕管生产线，成为环境污染的主要因素。铸铁管道因施工不便、施工费用昂贵等诸多缺点，不宜继续使用。近年来，以塑料管材代替水泥管道获得了成功。而新兴的中空壁缠绕管倍受重视，缠绕管生产线，它是水泥管、铸铁管的更新换代产品，市场潜力巨大。用独特的共挤技术生产的管材可使用90%以上的回收料生产，节约了成本而不影响质量。

中空壁缠绕管设备性能与特点：

● 技术先进、工艺设计独特；

● 主机采用高效单螺杆挤出机，优化设计的高效螺杆，确保管材高速、高品质挤出；

● 采用复合机头，双机联合供料，螺旋转动成型，高效复合工艺，中空缠绕管生产线报价，保证产品的高品质；

● 操作方便、稳定可靠；

大口径中空壁缠绕管生产线介绍：

◇ 主机采用高效带有强化塑化及混炼功能的单螺杆挤出机，确保低温、低压高速挤出。

◇ 采用复合机头，双机联合供料，螺旋转动成型，高效复合工艺，保证产品的高品质。

◇ 采用自动温度调节或PLC电脑控制，操作方便，稳定可靠。

缠绕管生产线-青岛科丰源-pe中空壁缠绕管生产线由青岛科丰源塑料机械有限公司提供。青岛科丰源塑料机械有限公司（www.kefengyuan.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！