

气相防锈纸规格 吉余纸业 北京气相防锈纸

产品名称	气相防锈纸规格 吉余纸业 北京气相防锈纸
公司名称	张家港市吉余纸业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏张家港市杨舍镇东莱蒋桥
联系电话	13906240590

产品详情

金属腐蚀所造成的损失，想必大家也听过很多了吧，吉余防锈小编就简要谈过防锈纸应用的重要性。它可以很大程度上的缓慢金属的腐蚀，在很多领域中都有所应用，那么今天就防锈纸贮存做个简单的介绍。

使用防锈纸时如气相防锈纸应不与其他防锈产品混合使用，气相防锈纸标准，对金属制品进行包装时，气相防锈纸生产工艺，不需再用防锈油等其他产品，如果必须需要跟防锈油一起使用，则必须使用相适应的。密封越好，防锈的效果越好。还有一点，在包装时必须把制件清洗干净，是因为气相防锈剂无法中和酸碱作用。防锈袋厂家应带手套操作，将涂药面朝向被包装物，北京气相防锈纸，切勿直接接触金属表面，引起腐蚀。

气相防锈纸是一种挥发性防锈材料，应该存放在阴凉，干燥的地方，避免阳光直射。对于没有使用完的防锈纸，应该继续密封保存。某些防锈纸如遇阴雨天气，会出现自然回潮现象，但防锈功能不变。一般保质期在12个月左右。

气相防锈纸作为一种环保性的材料，防锈袋厂家越来越受到人们的重视，传统的防锈材料已经不再适用于现在提倡健康环保的时代。对于防锈纸的一些保存的方法就介绍这么多，想必大家对此应该学会了一些。

随着工业的高速发展，工业产品对防锈包装要求逐步提高，吉余防锈不忘初心，将一如既往坚持以科技创新和对外技术交流合作来提升产品核心竞争力，为每一位客户提供高性价比的防锈包装方案和产品以及更好的系统服务。

正确使用VCI防锈产品防锈与注意事项

1、前期事项---包装作业人员必须带干净手套工作，避免手汗直接接触产品，使产品生锈

- 2、包装前期---确认被包装产品干燥洁净、无水渍、锈迹，没有附着其它腐蚀性化学物
- 3、包装前期---工件的温度应保持与空间温度一致
- 4、作业环境---包装作业环境是应避免潮湿气过大且无酸、碱等高腐蚀性物质和酸蚀性气体
- 5、包装过程---使用防锈产品时，应将附有缓蚀剂的一面朝向金属产品
- 6、包装过程--- vci产品与工件必须尽量靠近，其距离不可超过30cm，两者之间不可放置其他阻隔物品，距离愈近，效果愈佳
- 7、包装过程---被包装金属和防锈膜中间，如有纸垫板、木类、塑料类隔板等阻隔材料，特别注意阻隔材料不能直接接触金属产品。以免阻隔材料含S、CL化学成分，影响防锈效果
- 8、包装空间---大型设备内衬包装及密集排列产品的包装时，建议配合其它VCI材料一起使用，如：防锈纸、防锈粉等
- 9、包装完成---包装完成后应尽快采用热封、胶带、束线带等密封仓储，并检查被包装产品没有将薄膜刺破而影响密封效果
- 10、参照标准---按GB/T 14188之规定正确使用气相防锈包装材料。

如何正确选择VCI防锈产品及包装方案

- 1、明确被保护工件的金属类型（黑金属、多金属），选择对应金属类型的防锈材料
- 2、确定工件是否洁净、干燥，金属部件的表面如有油或化学残留物。这些残留物质有可能会跟 VCI 配方产生反应。其所产生的不兼容化学反应有可能导致金属生锈或降低 VCI 的防锈效果
- 3、确定工件是需要单体包装还是工件排列分层包装，选择合适尺寸形式防锈材料
- 4、确认工件要求的防锈期限及包装体积空间，确定是否需要配合其它辅助VCI产品一起使用

气相防锈纸规格-吉余纸业-北京气相防锈纸由张家港市吉余纸业有限公司提供。张家港市吉余纸业有限公司（www.jiyuzhiye.com）是从事“皱纹防锈纸,皱纹覆膜防锈纸,平纹防锈纸”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐总。