

泰安DN400pe管价格 卓越管业

产品名称	泰安DN400pe管价格 卓越管业
公司名称	山东卓越管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内
联系电话	15092398855 15092398855

产品详情

PE燃气管材：

耐老化，使用寿命长：含有2-2.5%的均匀分布的碳黑的聚乙烯管道能够在室外露天存放或使用50年，不会因遭受紫外线辐射而损害。

可挠性好：HDPE管道的柔性使得它容易弯曲，工程上可通过改变管道走向的方式绕过障碍物，在许多场合，管道的柔性能够减少管件用量并降低安装费用。

多种全新的施工方式：HDPE管道具有多种施工技术，除了可以采用传统的开挖方式进行施工外，还可以采用多种全新的非开挖技术如顶管、定向钻孔、衬管、裂管等方式进行施工，这对于一些不允许开挖的场所，是好的选择，因此HDPE管道应用领域更为广泛。

对于pvc给水管中所用的稳定剂，各国的规定也都是不同的，即便管材的安全性非同小可，但仍有一些国家允许使用低铅系列稳定剂。在他们看来，通过先进设备的加工，以及稳定剂添加量的控制，终能从水管表面渗出的铅非常少，完全可以达到安全的使用范围。

但是在有些国家看来，要想保障pvc给水管的卫生无毒性，一般还是使用这方面性能更好的有机锡，稀土，钙 - 锌复合剂等稳定剂体系，使pvc管道系统完全不含铅，这样我们才不会有后顾之忧。

PE管在市政给排水工程中的施工方法：

PE管材在市政给排水工程中主要分为开槽敷设和非开挖类两类施工方法，今天PE管材生产厂家主要以下主要从开槽敷设施工方法进行阐述。

(1) 先进行施工时应根据相关规定注意管道敷设的规范，并且按照产品标准进行检验，剔除不符合标准的管材。管道如果是敷设在车行道下面，则管顶覆土厚度不应低于0.7米。如需穿越障碍物，则要设置钢筋等制作的保护套管。管道进行敷设时应按照直线施工，如果遇到需要采用柔性接口折线敷设的话，连接在一起的管道纵轴线转角不应大过 2° 。当管道的埋深低于建筑物的基础底面时，管道不应敷设在建筑物基础下地基扩散角受压区范围内。当地下水位高于开挖沟槽槽底高程的地区，施工时应采取降低地下水位的措施，防止沟槽失稳，在进行安装回填全过程，DN400pe穿线管，应注意槽底没有积水或者是泡槽受冻。

(2) 根据外部环境受压的情况，宜选用不同刚度的PE管。

(3) 进行沟槽开挖时，应先合理确定PE管道沟槽的槽底宽度，符合施工规定，以便进行人工作业。施工过程不得超挖沟槽，如果不慎超挖则宜采用天然级配砂石料进行填埋，填埋的砂石粒径应在10mm-15mm之间，或者是最大粒径小于40mm。

(4) 管道基础采用砂垫层基础，应在接口部位预留凹槽，以便接口操作，接口施工完毕则用砂填埋。对于一般的土质地段基底则只需铺一层0.1M厚度的砂垫层。如果是软土地基而且槽底位于地下水位下，则宜铺一层厚度不小于500px的砂砾基础。

泰安DN400pe管价格-卓越管业由山东卓越管业有限公司提供。山东卓越管业有限公司(www.zhuoyuepeguan.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。卓越管业——您可信赖的朋友，公司地址：山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内，联系人：任经理。