

DN1000农田灌溉管 卓越管业

产品名称	DN1000农田灌溉管 卓越管业
公司名称	山东卓越管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内
联系电话	15092398855 15092398855

产品详情

pe给水管内表面之所以有波浪纹，可能是由于管材冷却不充分及定型套、支撑板、密封圈、牵引机等因素的影响。这种情况下，就需要重新调整定型套结构，DN710矿用pe管，使用孔式定型套，增大定型套的冷却水量，减小管坯与定型套间的摩擦，从而消除管材震动。

同时还要应适当调节真空度，可避免波浪纹的产生；另外，适当降低口模温度和真空槽冷却水温，对减轻波纹现象也有很大的帮助。

PE给水管材特性:

- 1、长久的使用寿命：在正常条件下，少寿命达50年。
- 2、卫生性好：PE管不含重金属添加剂，不结垢，不滋生菌，很大的解决了饮用水二次污染的问题。
- 3、能耐多种化学介质的腐蚀：无电化学腐蚀。
- 4、内壁光滑，摩擦系数极低，介质的通过能力相应提高并具有优异的耐磨性能。
- 5、柔韧性好，抗冲击强度高，耐强震、扭曲。

当PE管出于静载荷状态下的时候，也正常管材受拉的初始阶段，因此应力和应变是成正比的，比值被称为弹性模量。而这一参数经常会被用来作为衡量管材抗变形能力的重要指标之一，弹性模量越大的情况下产生的变形应力值也就越大，所以在一定盈利下管材的弹性变形就越小。

由此可以看出，PE管的静荷载弹性模量是管材刚度的直接反映，可以用来计算PE管受力条件下的结构变形程度，这就是它的主要作用。

DN1000农田灌溉管-卓越管业由山东卓越管业有限公司提供。“PE给水管材,PE燃气管材,PE管”就选山东卓越管业有限公司(www.zhuoyuepeguan.com)，公司位于：山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内，多年来，卓越管业坚持为客户提供好的服务，联系人：任经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。卓越管业期待成为您的长期合作伙伴！