

# 压力表使用方法 圣科仪器仪表 广东压力表

产品名称	压力表使用方法 圣科仪器仪表 广东压力表
公司名称	昆山圣科仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市张浦镇德国工业园横贯泾路168号
联系电话	13451784222

## 产品详情

昆山圣科仪器仪表有限公司是一家专业从事中高档压力、温度仪表研发、生产、销售为一体的综合性公司。

以下压力表需要强制检定：

用于安全防护的压力表需强制检定。包括以下7类：

- 1) 锅炉主气缸和给水压力部位的测量；
  - 2) 固定式空压机风仓及总管压力的测量；
  - 3) 发电机、气轮机油压及机车压力的测量；
  - 4) 医用高压灭菌器、高压锅压力的测量；
  - 5) 带报警装置压力的测量；
  - 6) 密封增压容器压力的测量；
  - 7) 有害、有毒、腐蚀性严重介质压压力表的测量。
- (如：弹簧管压力表、电远传和电接点压力表)。

昆山圣科仪器仪表有限公司是一家专业从事中高档压力、温度仪表研发、生产、销售为一体的综合性公

司。

不锈钢膜盒压力表参照原膜盒压力表的結構特点而研制的具有耐腐蚀作用的微压表，应用于锅炉通风和气体管道等设备上，压力表标准，在耐腐要求较高的工艺流程中测量各种气体介质的微压和负压，为国内用户对引进的国外先进技术设备中同类仪表实现国产化的理想配套产品。

结构原理：

仪表由测量系列(包括接头、波纹膜盒等)，传动机构(包括拨杆机构、齿轮传动机构)，压力表使用方法，指示部件(包括指针与度盘)和外壳(包括表壳、衬圈和表玻璃)所组成。仪表的工作原理是基于波纹膜盒在被检测介质的压力作用下，其自由端产生相应的弹性变形，压力表公司，再经齿轮传动机构的传动并予放大，广东压力表，由固定于齿轮轴上的指针逐将被测值在度盘上指示出来。

YE-100B在结构上配有调零装置，可以方便调整零位。

隔膜压力表的起到极重要的作用。

特别是高温、高腐蚀的工作环境中，并在隔离装置与压力表之间填充入专门的密封液。

隔膜压力表的作用原理是将隔离装置设置在压力表外围。介质的压力就会通过密封液传导给内部的压力表，隔膜压力表在丈量介质压力时。并得出指示数值。因此外界的介质不能直接进入压力表内部，隔膜压力表由于设置了专门的隔离装置。因此易结晶、易凝固、有固体颗粒的液体介质可以使用隔膜压力表进行测量。也就避免了介质内的物质堆积在压力表内。因此对于隔膜压力表中压力表的制造资料并没有特别的限制。隔膜压力表是与介质隔高的状态下进行工作。还具有精度高、丈量范围广、选型空间大、内部结构多样化等特点。

压力表使用方法-圣科仪器仪表(在线咨询)-广东压力表由昆山圣科仪器仪表有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆山圣科仪器仪表有限公司(www.sk.net.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为显示仪表具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!