

双循环卷扬机 济宁山拓优质售后 卷扬机

产品名称	双循环卷扬机 济宁山拓优质售后 卷扬机
公司名称	济宁山拓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁高新区嘉达路杨家河科技创业园B区5号车间
联系电话	18596373966 18596373966

产品详情

山拓卷扬机介绍

卷扬机的工作原理是：1.起升启动过程，当涨闸涨紧卷筒，游星轮不能公转，在中心轮的带动下，游星轮做自传，带动内齿圈使卷筒旋转，实现提升钻具。卷扬机构带载提升时，载荷从静止状态加速到稳定运动速度的瞬时过程称为起升启动过程。在起升启动时，惯性力方向与起升载荷方向相同，使钢丝绳拉力增加。

卷扬机由柱塞马达、行星齿轮减速器、制动器、液压离合器等组成。采用螺纹连接钢结构机架，配置梭阀，平衡阀等安全控制系统，其构紧凑、占用空间小，具有快速下放功能，广泛适用于船舶、码头和打桩夯实机械等各

使用卷扬机时应当注意：

(1) 为使钢丝绳能自动在卷筒上往复缠绕，卷扬机的安装位置应使距一个导向滑轮的距离为卷筒长度伤的15倍，即当钢丝绳在卷筒边时，与卷筒中垂线的夹角不大于 2° ；

(2) 水平钢丝绳尽量从卷筒的下面引入，以减少卷扬机的倾覆力矩；

(3) 卷扬机在使用时必须作可靠的固定，双循环卷扬机，如做基础固定、压重物固定、设锚碇固定或利用树木、构筑物等作固定。

1、卷筒上的钢丝绳应排列整齐，如发现重叠和斜绕时，液压绞车卷扬机，应停机重新排列。严禁在转动中用手、脚拉踩钢丝绳。钢丝绳不许完全放出，最少应保留三圈。

- 2、钢丝绳不许打结、扭绕，在一个节距内断线超过10%时，应予更换。
- 3、作业中，任何人不得跨越钢丝绳，物体（物件）提升后，操作人员不得离开卷扬机。休息时物件或吊笼应降至地面。
- 4、作业中，司机、信号员要同吊起物保持良好的可见度，司机与信号员应密切配合，服从信号统一指挥。
- 5、作业中如遇停电情况，应切断电源，将提升物降至地面。
- 6、工作中要听从指挥人员的信号，信号不明或可能引起事故时应暂停操作，卷扬机，待弄清情况后后方可继续作业。
- 7、作业中突然停电，应立即拉开闸刀，将运送物放下。
- 8、作业完毕、应将料盘落地、关锁电箱。

卷扬机主要是额外载荷较大的绞车，一般情况下10T以上到5000T的绞车规划成液压绞盘。绞车按照功能可以分为：

船用绞盘：又可以分为拖拽绞车、系泊绞车、拔锚绞车、牵引绞车等。

工程绞盘：主要运用在工程上，以卷扬和提高等功能为主。

矿用绞盘：分为提高绞车、调度绞车、凿井绞盘、回柱绞车、耙矿绞盘、回柱绞盘等。

电缆绞盘：主要是铺设电缆时使用的卷扬机。

双循环卷扬机-济宁山拓优质售后-卷扬机由济宁山拓机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济宁山拓机电设备有限公司（www.jnshantuo.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为液压元件具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!