

卸扣 卸扣种类 神力索具

产品名称	卸扣 卸扣种类 神力索具
公司名称	山东神力索具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁经济开发区嘉诚路9号
联系电话	13853790126

产品详情

卸扣

D型卸扣使用范围卸扣广泛适用于电力、冶金、石油、机械、铁路、化工、港口、矿山、建筑等各行各业。

D型卸扣一般要求卸扣应光滑平整，不允许有裂纹、锐边、过烧等缺陷。严禁使用铸铁或铸钢的卸扣。扣体可选用钢锻造，轴销可棒料锻后机加工。不应在卸扣上钻孔或焊接修补。扣体和轴销变形后，不得进行修复。使用时，卸扣图片，应检查扣体和插销，不得严重磨损、变形和疲劳裂纹。使用时，横向间距不得受拉力，轴销必须插好保险销。轴销正确装配后，扣体内宽不得明显减少，螺纹连接良好。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东神力索具有限公司

卸扣

国内市场上常用的卸扣，按生产标准一般分为国标、美标、日标三类；其中美标的最常用，其材质常见的有碳钢、合金钢、不锈钢、高强度钢等。表面处理一般分为镀锌（热镀和电镀）、涂漆、镀达克罗（Dacormet）。

市场上常见美标马蹄卸扣规格为0.33T、0.5T、0.75T、1T、1.5T、2T、3.25T、4.75T、6.5T、8.5T、9.5T、12T、13.5T、17T、25T、35T、55T、85T、120T、150T。

作业前，卸扣规格表，检查所用马蹄卸扣型号是否匹配，连接处是否牢固、可靠。禁止使用螺栓或金属棒代替销轴。

检验

(1)可以用放大镜对卸扣进行复查，卸扣，检查有无缺陷。

(2)试验时应以二倍安全负荷作为试验载荷，卸扣可进行抽样可靠性试验。

(3)轴销不能有变形，拧松后可以自由转动；卸扣不能出现断裂，卸扣种类，或影响其承载能力的变形。

(4)在扣体上应表明强度等级以及安全负荷等标记。

报废标准

(1)出现明显的变形，或者轴销转动不灵活。

(2)扣体和轴销上任何一处截面的磨损量为原尺寸的10%以上。

(3)卸扣出现裂纹，或者不能闭锁，或者试验结果不合格。

卸扣-卸扣种类-神力索具(推荐商家)由山东神力索具有限公司提供。山东神力索具有限公司(www.shenlirigg.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！