

# 铝蜂窝板材工厂

产品名称	铝蜂窝板材工厂
公司名称	北京航飞蜂窝复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区马驹桥镇郭村308号
联系电话	13593653116

## 产品详情

### 铝蜂窝板的规格和应用范围

铝蜂窝板厚度一般在10——100mm，尺寸一般不超过1500\*5000mm。特殊要求可定制2000\*6000mm的大板面铝蜂窝板。铝蜂窝板的应用非常广泛，1初用于航空制造业，现在在建筑装饰行业用的比较多，比如建筑幕墙、室内墙面与吊顶、屋面、雨棚、隔断等。除此之外，还可以应用于轨道交通车辆内装、船舶内装、印花台板、电梯装饰工程、候车亭、展示架、电子白板等。

如需了解更多铝蜂窝板的相关信息，欢迎关注北京航飞蜂窝网站或拨打图片上的热点电话，我司会为您提供专业、周到的服务。

### 铝蜂窝板施工准备

1、人员准备：安装工2人，搬运工2人，电焊工1人。2、工具准备：电锤1把，铁锤1把，活动、固定扳手各2把，2米靠尺1把，吊线锤1个，角尺2把，钢丝刷1把，手电钻2把，大力钳2把，“+”字螺丝刀2把，胶枪1把，灰刀1把，卷尺1把，红蓝铅笔2支，电焊机1套，水平尺1把。施工放线1、结构柱垂直度校正，在龙骨安装位轴线吊垂线，用角尺测量上下各一点，记录数据，平均值放大10毫米。2、将轴线位置用红蓝铅笔在楼面做好标识，用角尺90°伸引线划出来，定出相对位置龙骨轴线、校正误差同上。立挺安装1、连结角码加防腐胶型加方垫片、加弹簧垫圈、加对穿螺栓与龙骨手拧固定。2、将龙骨上口对接标识位置，点焊角码临时固定。3、用2米靠尺校正龙骨的垂直误差为±2毫米，至三维调正为止。4、复核直径，按放线方法进行校对。5、满焊角码与埋件接触位，要求焊高6-8毫米，线条流畅，不允许有气泡和夹渣。6、去渣除锈、二遍防锈漆涂层。横梁安装1、按施工图纸分格划出横梁位置轴线。2、将角码按标识线位焊接固定。3、把横梁放置于两角码间，微调至进出位与立挺表面平。4、校正水平度与进出位置。5、满焊。6、去渣除锈二遍防锈漆涂层。挂板以横平竖直原则标识立挺与横梁中心轴线，按设计胶缝调整

弯弧板，铝蜂窝板材工厂，将整个单元柱子包完，再作整体校正，保证上下分格、垂直与平整度误差在2毫米，将所有螺丝补齐。打胶清洁

想要了解更多北京航飞蜂窝的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话。

### 铝蜂窝板实用性上特点

#### 1.质量轻，刚度高、强度大，抗压性能好

蜂窝板密度小，就算刚度相同，铝蜂窝板的重量也只有铝板的20%，铜板的10%，其性价比远高于其他材料的单板，因而也更加环保节约。

硬度极高的六边形铝蜂窝相互牵制如同许多小工字梁，均匀分散来自各方面的压力，使得大面积面板也能有相当高的平整度。

#### 2.隔音、隔热、防火、保温效果良好

由于蜂窝芯中的各蜂窝是各自封闭的，因而阻隔了空气的流通，使得声波以及热量受到有效阻隔，令板材的声播和导热系数极大的降低，实现隔音、隔热、保温的效果。而且，铝板为不燃材料，因而可以防火。

#### 3. 环保节能且安装便捷

铝蜂窝板未全铝结构，绝对对绿色品质，刚性大但质量轻，性价比高，相对成本较低，且经久耐用，绝对对节能环保。

而且，蜂窝板面板选择可多样化，之前也有谈到，可选择木质，铝板石材板等材料，非常方便。拆除组装简单且不易损坏板材，运输方便，可多次重复利用，相当人性化。

铝蜂窝板材工厂由北京航飞蜂窝复合材料有限公司提供。北京航飞蜂窝复合材料有限公司（[www.honeyfei.com](http://www.honeyfei.com)）是从事“铝蜂窝板,蜂窝芯类,铜蜂窝板,环氧胶,实木皮蜂窝板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：钟总。