

过滤器|双新环保|广州过滤器生产厂家

产品名称	过滤器 双新环保 广州过滤器生产厂家
公司名称	广州市双新环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇白石路2号
联系电话	13580427058 13580427058

产品详情

广州双新环保设备有限公司专业生产：全自动清洗过滤器、精密过滤器厂家、过滤器多少钱、全自动水过滤器、工业过滤器价格、反清洗过滤器、多介质过滤器厂家、y型过滤器厂，产品远销：广州、珠海、中山、深圳、东莞、佛山等全国各地。

双新环保设备——过滤器定做

在立式密闭壳体内安装微孔过滤管为主过滤区，在壳体底部的气动排渣底盖上设有带过滤管的辅助过滤区，主要解决将物料通过上部过滤管快速滤完，底部辅助过滤管将壳体内剩料一次过滤完成，适用对滤渣有干度要求，设计实现无剩料的过滤；广泛适用于食品、电子、化工、工业废水等行业。

双新环保设备——过滤器厂家

PE（PA）微孔过滤管，使用寿命长，过滤管再生方便，对过滤管的反吹再生非常简便，只要开启反吹阀门即可完成；采用水力模拟长径设计，并采用粒径合理，比表面积大于 1000m²/g的活性炭，使其既有上层过滤又有下层吸附等功能，大大提高产水净化程度和碳的使用寿命；对水体中异味、有机物、胶体、铁及余氯等性能卓著。

广州双新环保设备有限公司专业生产：全自动清洗过滤器、精密过滤器厂家、过滤器多少钱、全自动水过滤器、工业过滤器价格、反清洗过滤器、多介质过滤器厂家、y型过滤器厂，产品远销：广州、珠海、中山、深圳、东莞、佛山等全国各地。

双新环保设备——过滤器生产厂家

广泛应用于中央空调系统、工业冷却水系统、热交换系统、热水锅炉系统及其他各种供水管道系统。当过滤工作时，电动执行机构（手动）引导蝶阀处于开启状态，水流由入口进入过滤器，经过滤网过滤到出口。当过滤器需要排污时，关闭蝶阀，服务满意，打开电动排污阀，质量满意，水流经滤网并段过滤，部分水流由出口流入系统，剩余水流由滤网后半段外侧流入内侧，经排污排出，起到反向冲洗滤网的作用，整个冲洗过程系统可以正常运行，无需停机。

双新环保设备——过滤器报价

工作压力： 2.5MPa，工作温度： 100 ，滤网规格：10- 60目，过滤精度：0.2-2mm，压力损失： 0.015MPa，排污（气）率：99%，电动机构电压及功率：220V（380V）/50HZ 2.2KW，排污时间间隔：10- 100小时任意排放，每次清洗时间：1- 5分钟，法兰连接尺寸按GB/ T9119- 2000

广州双新环保设备有限公司专业生产：全自动清洗过滤器、精密过滤器厂家、过滤器多少钱、全自动水过滤器、工业过滤器价格、反清洗过滤器、多介质过滤器厂家、y型过滤器厂，产品远销：广州、珠海、中山、深圳、东莞、佛山等全国各地。

双新环保设备——过滤器厂家

活性炭过滤器上部设有进水装置，下部设有排水装置，运行时，水经上部进入，流经活性炭过滤层，从底部流出。，完全封闭过滤，整个过滤过程可实现完全自动化，无气味，无任何环境污染，只要轻轻一按控制按钮，排渣口即能自动打开，滤渣能十分方便自动排除。

双新环保设备——多介质过滤器批发

利用活性炭的表面有大量的羟基等官能团，可以对各种性质的物质进行化学吸附，除去水体中异味、有机物、胶体、铁及余氯等，同时降低水体的浊度、色度，使水质清澈透明，减少对后续系统（反渗透、超滤、离子交换器）的污染。Y型过滤器是由主管和支管成一定角度组成，过滤器，可由焊接或铸造加工成型，当液体进入置有一定规格滤网的滤筒后，其杂质被滤网挡在支管底部，而滤液由出口排出，清洗时，旋开支管底部的旋塞或拆封盖即可，也可卸去旋塞，连接两阀门，需要时打开阀门即可排出管内存积的杂质，进出口尺寸DN10~1000，过滤精度范围4~80目，广州过滤器生产厂家，材质有不锈钢304、不锈钢316、碳钢，滤网材质有不锈钢304、不锈钢316，密封圈材质有石棉、金属石墨、聚四氟乙烯。连接形式有法兰连接、对焊连接、螺纹连接，公称压力0.6~10MPa。

过滤器|双新环保|广州过滤器生产厂家由广州市双新环保设备有限公司提供。广州市双新环保设备有限公司（www.gzshuichuli.com/）是广东广州，污水处理设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，很大限度的满足客户需求。在双新环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创双新环保更加美好的未来。