

# 落下检测仪 利拓仪器惊喜不断 落下

产品名称	落下检测仪 利拓仪器惊喜不断 落下
公司名称	东莞市利拓检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇财兴东路6号
联系电话	13922534049 13922534049

## 产品详情

### 盐雾喷水落下

产品特点：

- 1.整台采P.V.C板制，内部采用先进的环带立体补强技术，结构强实，不变形。
- 2.试验室以五面加温方式加温，可确实掌握试验室内之均温性( $\pm 0.1$  )。
- 3.喷嘴:采用伯努特定理吸取盐水而雾化，将使雾气扩散速度加倍，并自然落于试片上，其落雾量差可控制于 $\pm 0.3\text{ml}/80\text{cm}^2\text{h}$ 。
- 4.饱和空气采用亨利定律，予以加热加湿，并提供试验室所需之湿度。
- 5.温度为直接影响腐蚀速率之先决条件，本公司采用P.I.D方式之温度控制器，控制误差 $\pm 0.5$  以内。
- 6.采用试液过低之预警设备，当试液只够再进行5小时之喷雾，蜂鸣器将通知使用者进行补充，以确保连续喷雾之试验。
- 7.采全侦测系统，故障发生时，自动停机后故障指示灯亮。

欢迎新老客户致电利拓咨询、选购！

## 模拟运输振动试验台

产品特点：采用了重型槽钢底座配减震橡胶，运行平稳，负载能力强；

工作台面为不锈钢，美观耐用；

用铝材配合手轮结构固定被测产品，方便灵活；

传动部分采用了同步静噪皮带，直流电机缓冲启动，可使噪音降到很低主要参数；

比较适用于玩具、电子、陶瓷、礼品了解之后还想了解更多信息的欢迎你们致电利拓公司，离得比较近的客户欢迎你们来公司进行参观，怎样能够更好的对产品有一个了解！

## 恒温恒湿试验箱的选购需要主要那些方面？

首先，选择一款合适的试验设备，要根据所试验样品的大小，对试验箱内胆进行选择。将试用产品(元器件、组件、部件或整机)置入气候环境箱进行试验时，为了保证被试产品能满足试验规范所规定的环境条件，气候箱工作空间尺寸与被试产品外廓尺寸之间应遵循三点：1、被试产品的体积不得超过试验箱有效工作空间的(20-35)，对于在试验中发热的产品推荐选用不大于30mm；2、被试产品的迎风断面积与该断面上试验箱工作腔总面积之比不大于(35-50)；3、被试产品外廓表面距试验箱壁的距离至少应保持100-150mm。

在产品性能方面，我们也需要慎重选择！重点需要考虑一下几个方面！

- 1、温度范围
- 2、循环功能
- 3、湿度范围
- 4、系统控制硬件方面的选择