

# 1250t吊钩 华北起重质量好 驻马店吊钩

产品名称	1250t吊钩 华北起重质量好 驻马店吊钩
公司名称	河南华北起重吊钩有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省长垣县工业园区华北大道12号
联系电话	13782529922

## 产品详情

吊钩表面应光滑，不得有剥裂刻痕、裂纹等现象的存在。吊钩应每年检查一次，若发现裂纹应立即停止使用。

吊钩需要加工的连接部分为梯形螺纹，考虑到吊钩本身的形状特点，应先以未加工部分梯形螺纹的中心为基准在钩的上面找到轴线的位置，然后在其上面焊接一个装夹头(形状是六面体)，驻马店吊钩，在钻床或镗床上划线钻中心孔，用四爪单动卡盘一夹一顶装夹后，即可满足加工的要求。

吊钩的车削使用需要在钻床上钻中心孔后，在车床上用一夹一顶装夹车削螺纹部分，连接头与螺纹部分作配合检测。

吊钩的使用：

1、在吊运物件时，要将吊钩准确地停在被吊物体上方。如果位置不对，桥式类起重机要用大、小车进行“找正”。

要判断吊钩是否在物体上方，锻造吊钩厂家，就要一边起钩，一边观察吊物钢丝绳的受力情况，如果钢丝绳受力均匀，则吊钩位置停在正确位置。

2、准确起升时，当挂物件的绳子接近绷直，要一上一下地起升，边上升边校正位置，以防工作物起吊后摇动伤人或吊挂不牢而跌下。也不能突然起吊，因为突然起吊所产生的冲击会引起起重机产生不良影响。

3、在降落物体时，应一上一下地慢慢降落，不能快速降落，以防止物件倒下，造成人身事故或设备的损坏。

吊钩在工作中，专业模锻吊钩，往往受到冲击载荷作用，所以吊钩的材料，除应有足够的强度外，还必须具有较好的韧性。

锻造吊钩又可以分为单钩和双钩。单钩受偏心力的作用。起重量范围为\*\*~75吨。单钩又分\*型和\*型两种。\*型钩身短，叫短钩，B型钩身长，叫长钩。两者只是钩身长短不一样，1250t吊钩，其他尺寸都相同。双钩受对称力的作用。在起重量相同时，双钩比单钩自重较小；因此，起重量在75吨以上时，多采用双钩。

1250t吊钩-华北起重质量好-驻马店吊钩由河南华北起重吊钩有限公司提供。河南华北起重吊钩有限公司（[www.hbqzdg.com](http://www.hbqzdg.com)）是一家从事“吊钩,起重机车轮,起重机滑轮,吊具”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华北吊钩”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使华北起重在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！