

厂家直销接线端子 JINH 接线端子

产品名称	厂家直销接线端子 JINH 接线端子
公司名称	浙江京红电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市乐清经济开发区纬十九路221号
联系电话	15867772805

产品详情

SAK 系列组合接线端子

型号：SAK 16EN

电流：76A

电压：800V

材质：铜/铁

绝缘材质：PA

长/宽/高：50mm/12mm/51mm

包装：50个/盒

应用范围：SAK系列适用于额定电压至800V、额定导线截面积0.2--70mm。

为满足客户的切实需求。我们的快速响应及优质的服务也获得了华为研发团队的高度评价，多规格接线端子，这对后续项目的合作都打下了坚实的基础。

SAK 系列组合接线端子

型号：SAK 6EN

电流：41A

电压：800V

材质：铜/铁

绝缘材质：PA

长/宽/高：42mm/8mm/46mm

包装：50个/盒

应用范围：SAK系列适用于额定电压至690V(660V)、额定导线截面积0.2--70mm的电力和控制电路中，导轨式接线端子，作线端连接之用。满足大量的应用需求。

作为大电流接线端子，额定接线截面0.2---70 mm²的导线。sak系列螺栓型接线端子，有以下几种联线方式：

ot端头联接方式

这种联线方式又分为

导电片不带螺纹孔，厂家直销接线端子，需要一只螺母；

导电片带螺纹孔，不需要螺母；

压线框连接方式只需对导线进行绝缘剥皮，不需要做其他处理

上面两种方式的组合。

接地型 ek

接地保护用端子，黄绿色标，同时可用作端子排固定器。可联接 2.5---70 mm²的导线，型号从ek 2.5到 ek 70。有相应的产品型号可以安装在35 mm导轨或32mm导轨上。

SAK 系列组合接线端子

型号：SAK 2.5EN

电流：24A

电压：800V

材质：铜/铁

绝缘材质：PA

长/宽/高：41mm/6.2mm/41.5mm

包装：50个/盒

应用范围：SAK系列适用于额定电压至690V(660V)、额定导线截面积0.2--70mm的电力和控制电路中，作线端连接之用。满足大量的应用需求。

电缆YJV2*25+1*16是否应该加电缆终端头，接线端子，还是套焊压铜接线端子？

图纸未说明柱筋与圈梁焊接，实际工程中也必须要焊接，因为不焊接起不到避雷的作用，所以预结算的时候也必须计算。有些时候图纸不会说的很明确，但是在采用的相应图集中有相应的规定。

厂家直销接线端子-JINH(在线咨询)-接线端子由浙江京红电器有限公司提供。浙江京红电器有限公司（www.cnjinh.com）在端子这一领域倾注了无限的热忱和热情，京红电器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：曾寒雪。