

# 采石厂配套除尘器批发 采石厂配套除尘器 华康环保制造厂家

产品名称	采石厂配套除尘器批发 采石厂配套除尘器 华康环保制造厂家
公司名称	泊头市华康环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省泊头市四营开发区
联系电话	15033680004

## 产品详情

矿山除尘器是目前防治大气污染应用的一种除尘设备，采石厂配套除尘器批发，同时它也是除尘工程中的设备之一。其主要性能参数包括：处理风量、除尘效率、排放浓度、压力损失、漏风率和耗钢率等。公司生产的矿山除尘器产品主要是针对碎石筛分系统的工作特点，提供了一组新型碎石筛分系统除尘机组，采石厂配套除尘器生产厂家，它的出现克服了当前除尘设备所存在的不足，设备操作方便简单，适应性强，能很好地适应各种场合的需要。接下来小编主要向大家介绍一下矿山除尘器的防尘技术，以供大家参考！

矿山原料破碎系统除尘器对原料矿、块矿以及白云石、石灰石、铝土、原煤等原料的破碎机或粉碎机的投料口、出料口、振动筛上部以及带式输送机转运点等部位设密闭装置或集尘罩，转运点受料处宜设双层密闭罩。将产尘设备用密闭罩罩起来，或制作收尘小室，采石厂配套除尘器，使罩内形成均匀负压，避免粉尘外逸，或用敞口吸气罩形成吸捕气流，将暴露的尘化区控制在狭小范围内，使携尘气流被吸捕抽走，通过除尘器净化后经排气筒(或烟囱)排入大气。

当含尘气体由风管进入蜗壳式旋风筒内，粉尘在离心力作用下沿除尘设备壳体内壁运行，粗粒粉尘被分离进入灰斗，微细粉尘随气体穿过除尘滤袋成清洁气体，由风机排入大气，而细粉被除尘滤袋挡在外表面积成尘饼而下落，达到除尘净化的目的。

企业视频展播，请点击播放

矿山除尘器结构比较简单，运行比较稳定，初投资较少(与电除尘器比较而言)，维护方便。  
除尘器布袋露粉问题的原因

1.烟气温度过低 除尘器处理的烟气本身温度接近或低于露点温度时，也会产生结露。

2.脉冲喷吹气体温度过低

(1)当压缩空气温度与除尘器内部烟气温度相差不大时，一般不会产生结露现象；

(2)但是在北方地区通常零下十几到几十度时，脉冲喷吹的压缩空气与除尘器内部的烟气温度相差过大，在压缩空气瞬间喷入滤袋时温度也随之大幅下降，一般就会产生结露。

3.烟气中的含湿量过高 进入布袋除尘器的物料水分过大，采石厂配套除尘器厂家，温度高，产生大量的蒸汽，就会导致布袋除尘器布袋糊袋结露。例如进入水泥磨的熟料温度高，矿渣水分大，两者混合后就会产生大量水蒸气堵塞除尘布袋周围的透气孔统统粘糊，经过一段时间的运行，收尘效果大大降低。

4.除尘器存在漏风现象 除尘器存在有漏风现象，会将外界大量的冷空气吸进除尘器内，使除尘器局部空气温度急剧下降，空气中的水分析出，从而产生结露现象。

5.脉冲布袋除尘器壳体保温效果差 脉冲布袋除尘器的壳体是钢板结构的，没有保温，此时当外界冷空气进入到除尘器内部时，烟气温度慢慢接近，温度大大降低，此时布袋除尘器就会出现结露现象。

6.脉冲布袋除尘器布袋没有使用拒水放油布袋 由于成品粉磨工段物料水分大，设备、管道易堵塞，除尘布袋极容易结露、糊袋，从而也会导致收尘效果差。矿山除尘器布袋一般都说可以不到280度布袋除尘器的材质不同，因此是否是耐腐蚀还是耐高温，我们需要您的场地来决定。

矿山除尘器用于处理矿山破碎露天或地下的穿孔、凿岩、装运、破碎等工序均有粉尘散发，严重污染环境。无防尘措施的干凿岩作业，其工作面粉尘浓度每米。可达数百或上千毫克。井下破碎硐室无防尘措施时，粉尘浓度每米。达数千毫克。

除尘的综合防尘技术主要是喷洒除尘。根据尘源特点分别采用淋洒抑尘、喷雾降尘、覆盖防尘等湿法防尘措施。在冰冻、缺水地区无条件用湿法防尘或用湿法防尘后达不到要求标准时，则需采用机械除尘或机械除尘与湿法防尘同时并用的综合方法。机械除尘设备要适合矿山特点，要求结构简单、体小紧凑、便于迁移，防潮耐用。在各作业工序采用综合防尘措施仍达不到要求时，需要采取个人防护。

将矿山除尘器用密闭罩罩起来，或制作收尘小室，使罩内形成均匀负压，避免粉尘外逸，或用敞口吸气罩形成吸捕气流，将暴露的尘化区控制在狭小范围内，使携尘气流被吸捕抽走，通过除尘器净化后经排

气筒(或烟囱)排入大气。

采石厂配套除尘器批发-采石厂配套除尘器-华康环保制造厂家由泊头市华康环保设备有限公司提供。泊头市华康环保设备有限公司 ([www.huakangcc.com](http://www.huakangcc.com)) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！