

RNF 100 1/4 0 400MM 热缩管

产品名称	RNF 100 1/4 0 400MM 热缩管
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

瑞侃电力母排热缩管 - BPTM-75/30-A/U- - raychem

BPTM-75/30-A/U-4(S20)热缩套管_3M热缩套管

现货瑞侃热缩管BPTM-75/30-A/U-4

BPTM-75/30-A/U

BPTM-100/40-A/U-C(80)

20-A/U

BPTM-100/40-A/U-4(S25)

20-A/U-C(150)

20-A/U-4(S30)

BPTM-30/12-A/U-C(200)

BPTM-120/50-A/-4(S25)

BPTM-100/40-A/U

BPTM-120/50-A/U-C(70)

BPTM-30/12-A/U

BPTM-75/30-A/U-C(100)

BPTM-205/110-A/U-

BPTM-175/70-A/U - 510695-000

BPTM-15/6-A/U-4(S30) - 590428-000

BPTM-30/12-A/U-4(S30) - 723955-000

BPTM-175/70-A/U-4(S15) - 920423-000

BPTM-235/130-A/U-C(40) - 964543-000

BPTM 15/6-A/U-4(S30)

BPTM-75/30-A/U-4(S20)

20-A/U-4(S30)

BPTM-30/12-A/U-4(S30)

BPTM-175/70-A/U-4(S15)

BPTM-15/6-A/U-4(S30)

BPTM-120/50-A/U-4(S25)

BPTM-100/40-A/U-4(S25)

标识热缩套管热老化

按性能参数表及4.3节所规定的条件设定好烘箱并放入试样。温度为 175 ± 2 168小时之后取出并按规定冷却至室温。RNF-100-1/4-25-CLR。当试样满足条件后按表3规定的相关项目进行测试。

4.3.6标识热缩套管低温柔软性

取三条试样按4.3节要求完全收缩。如果试样收缩后内径 $3/4$ 大于，即从纵向方向切成长度为6，宽为 $1/4$ 的长条。将试样置于 -55 ± 1 的冷柜内放置4小时，从表2中选择相应的芯棒并

TMS-SCE-3/32-9

TMS-SCE-3/32-4

TMS-SCE-1/8-9

TMS-SCE-1/8-4

TMS-SCE-1/4-4

TMS-SCE-3/8-4

TMS-SCE-3/4-4

TMS-SCE-1/2-4

TMS-SCE-1-4

TMS-SCE-1 1/2-4

HT-SCE-3/32-9

HT-SCE-1/8-9

HT-SCE-1/4-4

HT-SCE-3/4-4

HT-SCE-1 1/2-4

MT6000-3/8-X-SP

MT6000-3/16-0-SP

MT6000-3/16-X-SP

MT6000-1/16

MT6000-3/32

MT6000-1/4

MT6000-1/16

MT6000-3/8

MT6000-1/2

MT5000-1/4-X-SP

MT5000-1/8-0-SP

MT5000-1/8-6-SP

MT5000-3/16-0-SP

MT5000-3/16-X-SP

MT5000-1/16-0-SP

MT5000-1/16-9-SP

MT5000-1/2-0-SP

MT5000-1/4-0-SP

MT5000-1/4-6-SP

MT5000-1/4-9-SP

MT5000-1/8-2-SP

MT5000-1/8-9-SP

MT5000-3/16-5-SP

MT5000-3/16-9-SP

MT5000-3/32-X-SP

MT5000-3/4-X-SP

MT5000-3/64-X-SP

MT5000-3/8-0-SP

MT5000-3/8-9-SP

MT5000A-3/16-6-SP现货供应瑞侃RAYCHEM热缩套管MT5000-1/4-6-SP_电工电气

RNF-100-1/4-0-400MM-热缩管(在线咨询)由广州容信科技有限公司提供。广州容信科技有限公司(www.gzrongxing.com)实力雄厚,信誉可靠,在广东广州的绝缘材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领容信科技和您携手步入辉煌,共创美好未来!