

刹车片喷涂机 苏州廖尘环保设备 莱芜刹车片

产品名称	刹车片喷涂机 苏州廖尘环保设备 莱芜刹车片
公司名称	苏州廖尘环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区黄埭镇东桥胡桥
联系电话	18871089415

产品详情

刹车片热衰退与烧灼问题解析

热衰退指刹车片、或刹车碟、温度上升一定程度后、其刹车效果减退甚至失效的现象、这是相当危险的、因此热衰退的临界温度高低非常重要、明显的感觉就是刹车脚软、再怎么踩刹车效果也不明显。不同的刹车片的热衰退温度都不同、原厂刹车片一般在250 -280 、而好的刹车片至少要在350 以上。

当刹车强度与时间继续增加、温度继续攀升、那么刹车片的内部材质将发生化学变化、导致分子结构变化从而影响刹车效果、这就是所谓的烧蚀。

烧蚀的症状就是皮面上亮晶晶的呈镜面状、这是烧蚀后刹车片材质高温结晶的结构。热衰退冷却以后刹车片就会自然恢复制动能力、但烧蚀就不一样了、它是不可回复的。刹车片一但发生烧蚀其刹车能力几乎完全丧失、为保平安必须立刻处理、情况轻的用砂纸打磨重的就只能更换。

刹车片使用厚度的测定还要依据许多因素、主要包括制动系统本身情况(制动钳或汽缸活塞的设计行程、调节器间隙、制动踏板间隙等)。刹车片的类型(石棉型、半金属型、NAO型、特殊纤维)、刹车片喷涂机、刹车片与制动蹄片的装配情况等等。例如：粘结式的连接方式通常采用高温处理、就刹车片的抗磨损性能而言要高于铆接式的、因为当铆钉式刹车片磨损到铆钉头露出时、铆钉将直接损坏制动盘或制动鼓。与此相反的是、粘结式的刹车片可以被磨损到金属层裸露出来、只有到达这一点时、才会导致金属与金属的摩擦并产生刺耳的噪音。

一种刹车片自动拆卸流水线的自动拆卸装置

一种刹车片自动拆卸流水线的自动拆卸装置。其特征在于：包括机架、输送线、定位托盘、抬升机构、夹持转移机构、多轴钻孔机；输送线穿过机架上方设置；定位托盘用于固定安装刹车片，刹车片钢背喷胶线，能放置在输送线上随输送线移动；抬升机构与输送线对应设置，用于抬升定位托盘使其与输送线分离；夹持转移机构设置在抬升机构与多轴钻孔机之间，莱芜刹车片，用于夹持定位托盘，并在抬升机构与多轴钻孔机之间转移定位托盘；多轴钻孔机包括与刹车片上摩擦片相对应的钻头组、工作平台以及驱动钻头组工作的控制单元，工作平台设置在钻头组下方，工作平台两侧设有用于固定定位托盘的锁紧组件。其优点在于实现刹车片拆卸的自动化作业，提高工作效率，减少人工劳动。

四盘五轴往复式喷涂机

适用于喷涂相对平整工件，如IT产品外壳、木门、玻璃。

机器可以实现前后、左右、上下、转枪、工件旋转全方位的自动喷涂。

定制多功能刹车片喷涂机 刹车片自动喷漆机 中小型刹车片喷涂设备

技术参数

1 输入电源：AC220V/50HZ

2 额定功率：2.5kw

3整机尺寸（长*宽*高）：2200mm*2180mm*2150mm

4 X轴长：2060mm有效长度：1950mm

5 Y轴长：1460mm有效长度：1200mm

6 Z轴长：670mm 有效长度：350mm

7 R轴有摆角：360° 内可设

8 小转盘摆角：90° 分度盘

9 大转盘摆角：180° 分度盘

10. 喷枪：2 x岩田WA101自动喷枪

11 工作气压：0.25Mpa

刹车片喷涂机-苏州廖尘环保设备-莱芜刹车片由苏州廖尘环保设备有限公司提供。苏州廖尘环保设备有限公司（www.liaochenhb.com）是江苏苏州行业专用设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在廖尘环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创廖尘环保更加美好的未来。

