

轴流风机价格 轴流风机 广州进星

产品名称	轴流风机价格 轴流风机 广州进星
公司名称	广州市进星机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石基镇富怡路沙涌路段6号之5
联系电话	13928706239

产品详情

广州市进星机电设备有限公司主要从事工业及民用风机研发、生产。主要产品有：九洲壁式通风机，轴流风机参数，九洲轴流式通风机，九洲POG轴流通风机，轴流风机，九洲WF型边墙风机，九洲JF型工业电风扇等。主要销售的地区包括广州、深圳、佛山、惠州、中山、清远、东莞、韶关、江门等地，进星一直致力于做客户的值的信赖的通风设备运营商。进星将以更好的服务客户，为客户创造更大价值为目标，奋发前行！

进星机电——九洲HL3-2A混流通风机，九洲SF(G)型管道轴流式通风机以及万通、大瀚风、科叶环保空调等

按照压力来进行风机分类的有：

1低压离心风机

风机进口为标准大气条件，风机全压 $P_tF \leq 1kPa$ 的离心风机。

2中压离心风机

风机进口为标准大气条件，风机全压为 $1kPa < P_tF < 3kPa$ 的离心风机。

3高压离心风机

风机进口为标准大气条件，风机全压为 $3kPa < P_tF < 15kPa$ 的离心风机。

4低压轴流风机

风机进口为标准大气条件，风机全压为 $P_tF \leq 0.5kPa$ 的轴流风机。

5高压轴流风机

风机进口为标准大气条件，风机全压为 $0.5\text{kPa} < P_tF < 15\text{kPa}$ 的轴流风机。

进星机电——九洲POG轴流通风机，九洲SHT型手提式抽送风机以及万通、大瀚风、科叶环保空调等

HTF系列消防高温排烟专用风机 该风机具有性能优良、耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。GXF/SJG系列斜流式风机 是一种新型低噪声高效节能型斜流式通风机，流量大于离心风机，全压高于轴流风机，体积小于离心风机，采用独特的叶型和叶轮设计取得较高的全压和流量参数，并提高了风机的全压效率。低噪声节能混流式通风机和高温排烟混流式通风机 这两种风机是介于轴流式和离心式风机之间的一种新型风机，它具有离心风机高压力和轴流风机大流量的双重特性，并且具有高效节能、低噪声、安装方便等特点。

广州市进星机电设备有限公司主要从事工业及民用风机研发、生产。主要产品有：九洲离心式通风机，九洲轴流式通风机，九洲双进风箱式离心通风机，九洲消防系列风机，九洲JF型工业电风扇等。主要销售的地区包括广州、深圳、佛山、惠州、中山、清远、东莞、韶关、江门等地，进星一直致力于做客户的值的信赖的通风设备运营商。进星将以更好的服务客户，为客户创造更大价值为目标，奋发前行！

DT系列柜式离心通风机；经过先进的MGS自动测试系统，对风机进动分析，性能与结构优化设计，通过空调通风系统的工程应用验证，DT系列目前是具有技术水平的风柜之一，风柜具有体积小，重量轻，效率高和便于安装维护等特点。

广泛用于净化，环保及各行业设备配套，宾馆，食堂，饭店的抽排油烟机通风换气之用。

DT系列风机有9#，10#，12#，15#，18#、20#22#、25#、28#，30#，33#、36#、共12个型号供客户选用。

风机外形美观大方，结构紧凑，各种接件结构稳固，并可实现整机散件拆装，便于用户运输和安装，满足用户不同场合的安装要求

风机箱体使用的材料是优质型材，精密数控切割和成型机械保证工艺，框架由专用成型机械一次嵌装成型，箱板采用先进的烤漆工艺处理，保证产品色泽鲜艳，管道轴流风机，经久耐用，不褪色。

叶轮采用前向多翼式低噪音设计，材料为优质材板，整个叶轮的加工全部由精密磨具保证，叶轮经动平衡校正。

轴承的选用和承受能力经过计算后确保在安全范围内，保证了轴承使用寿命，经久耐用。

电机选用高效电动机，电机装子经高精度动平衡校正，电机负载功率高，使用寿命长，确保运转稳定，安全可靠。

广州市进星机电设备有限公司主要从事工业及民用风机研发、生产。主要产品有：九洲离心式通风机，九洲轴流式通风机，九洲双进风箱式离心通风机，九洲消防系列风机，九洲JF型工业电风扇等。主要销售的地区包括广州、深圳、佛山、惠州、中山、清远、东莞、韶关、江门等地，进星一直致力于做客户的值的信赖的通风设备运营商。进星将以更好的服务客户，为客户创造更大价值为目标，奋发前行！

静电式油烟净化器使用与维护

1, 使用前; a, 检查设备适用电源, 设备有三根线, 棕色线和蓝线接220v/AC, 黄绿接地线。b, 检查设备接地是否可靠, 且地阻小于2欧; c, 设备工作电源与风机工作电源是否同步启动; d, 设备检门密封是否良好; f, 通电前请检查所有配件安装是否正确, 牢固到位。

2, 使用中; a, 设备在工作状态下, 其内部带有高电压, 严禁拆卸个部件和打开检修门及电箱门; b, 通电调试时设备内偶尔有断续的啪啪静电放电声, 这时说明电场区有异物, 此时必须关闭设备电源, 打开检修门, 取出电场清理异物, 排除后重新启动设备, 如还有异常, 请于销售商联系; c, 设备在工作时, 绿灯和红灯均亮, 电场发出轻微连续平稳的静电放电声; d, 设备在使用时, 绿灯亮, 红灯不亮, 这时净化器进入自动保护状态, 停止工作, 清洗电场后, 设备才能正常工作; e, 设备在停止工作时, 绿灯和红灯均不亮; f, 轴流风机价格, 设备应在其额定处理风量下工作, 才能发挥设备功能。

3, 注意事项; a, 打开设备的检修门后, 应先用螺丝刀释放电场中残留电荷, 用螺丝刀的金属部分短接一下电场中其中一对阴阳极b, 用户应严格按时清洁设备内油污, 杜绝滋生火灾隐患; c, 设备使用如有异常, 请及时关闭设备电源和风机电源。

轴流风机价格-轴流风机-广州进星由广州市进星机电设备有限公司提供。广州市进星机电设备有限公司(www.guangzhoujx.com)在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情, 进星机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场, 衷心希望能与社会各界合作, 共创成功, 共创辉煌。相关业务欢迎垂询, 联系人: 陈先生。