

# 威海金泰机械厂 碳纤维预浸设备 江西碳纤维设备

产品名称	威海金泰机械厂 碳纤维预浸设备 江西碳纤维设备
公司名称	威海市环翠区金泰机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市张村镇裕台工业园
联系电话	18606410856

## 产品详情

碳纤维设备鱼竿设备——双头卧式缠带机26

### 双头卧式缠带机

主要技术参数：

- 1、带距控制：1~30mm
- 2、张力控制：自动
- 3、最大转速：2400r/min
- 4、夹紧模具范围：2mm~38mm
- 5、功率：2KW x 2 = 4KW
- 6、电源：380V 50Hz
- 7、气源：0.4~0.6MPa
- 8、外形尺寸：3300 x 850 x 1580 mm

高尔夫设备制造五类球杆

高尔夫设备能造出各种各样与高尔夫相关的用品，下面小编带您一起了解高尔夫设备制造五类球杆。

据小编了解，球杆除了握把这个部件，剩下的杆头和杆身这两个部件就好像是人类的心脑与灵魂。高尔夫设备能制造出的五类球杆有铁木杆、短铁杆、推杆、铁杆和木杆。而且在实际运用的时候，球杆是按套来计算的，一套球杆以携带一支推杆、四支木杆和九支铁杆为上限，具体怎么配套还要根据个人爱好来决定。

高尔夫设备制造五类球杆看小编今天就为大家介绍到这里，由于爱好高尔夫这顶运动的人越来越多，未来高尔夫设备会制造出更多受大众喜欢的球杆。

## 碳纤维设备、复合材料设备——扒带机

### 扒带机

主要特点：

变频器的应用避免了扒带时断带的现象。双变频器单控的设计，碳纤维预浸设备，更节约。

主要技术参数：

驱动方式：变频无极调速

功率：1.5KW

电源：380V 50Hz

外形尺寸：1500 x 800 x 1200 mm

### 鱼竿设备固化炉可以增强材料结合的应力

固化炉是鱼竿设备比较常见的一种设备，碳纤维制作设备，鱼竿设备固化炉可以增强材料结合的应力，它采用零部件加热、树脂固化和烘干的生产工艺。

鱼竿设备的固化过程中树脂固化固溶处理，若采用将工件着进加热到较高温度，并进行恒温处理的固化处理工艺，称为人工固化处理，若将工件放置在室温或自然条件下长时间存放而发生的固化现象，称为自然固化处理。固化处理的目的，就是增强材料结合的应力。

鱼竿设备固化炉可以增强材料结合的应力，它的加热系统使用加热板，控制板面加热温度，制造碳纤维设备，热传递效率高，且固化无变形，减少传统固化所需时间。

### 环保干式喷涂柜

主要特点：

本品是一款干式喷涂设备，工作原理是漆雾通过箱体内的迷宫箱时，利用文丘里和旋风原理将空气中的漆雾分离，并且收集。其优点在于彻底脱离了传统水过滤的喷涂工艺，操作方便，清理简单，噪音小，且不会造成二次污染。

主要参数：

- 1.喷涂方式：干喷
- 2.有效喷涂长度：1900mm
- 3.电源：220V 50Hz
- 4.功率：60W
- 5.尺寸：2000 x 1640 x 1900mm

### 鱼竿设备怎么烫接碳织布

在鱼竿设备投入生产前，都会先进行模具制作，这个制作过程需要经过烫接工序，江西碳纤维设备，那么鱼竿设备怎么烫接碳织布呢？

首先，要提前先把鱼竿设备所要用的碳织布进行单面粘胶涂布工作，然后需要对这些经过单面粘胶涂布的碳织布进行裁切，等到把碳织布裁切完毕之后，可以把碳织布其中的一边预热，预热过后便可以把碳织帽熨在所要制作的模具上面，这便是鱼竿设备所用模具的整个烫接流程。

鱼竿设备是按照以上的步骤烫接碳织布的，因为这个流程会影响到后面鱼竿设备的生产，所以需要我们认真的完成这个流程。

威海金泰机械厂(图)-碳纤维预浸设备-江西碳纤维设备由威海市环翠区金泰机械厂提供。威海市环翠区金泰机械厂（[www.whyujushebei.cn](http://www.whyujushebei.cn)）是从事“机械设备和渔杆模具,复合材料制品设计,生产加工与销售”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：戚经理。同时本公司（[www.dygsb.com](http://www.dygsb.com)）还是从事玻碳合成鱼竿设备，海竿设备，碳纤维鱼竿设备的厂家，欢迎来电咨询。