

皮革废水处理絮凝剂

产品名称	皮革废水处理絮凝剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	15.50/公斤
规格参数	型号:皮革废水处理絮凝剂 厂家:皮革废水处理絮凝剂厂家 分子量:1000-2000万
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

皮革废水处理絮凝剂 皮革废水处理絮凝剂生产厂家-恒信达环保，恒信达专业生产皮革废水处理用絮凝剂，产品质量稳定，投入成本低

皮革废水处理絮凝剂厂家-恒信达污泥脱水剂用于各行业污泥脱水环节均能达到较佳的处理效果，针对污水处理厂、皮革厂废水处理等行业污泥脱水均匀相应的型号。对于有机污泥脱水阳离子型污泥脱水剂分子量600-1300万，离子度10%-80%；无机污泥脱水阴离子型污泥脱水剂800-2200万分子量。

皮革废水处理絮凝剂厂家-恒信达生产的污泥脱水剂专业用于污水和污泥的处理。如初沉污泥和消化污泥絮凝、沉淀以及污泥脱水，也可用于真空过滤、污泥浓缩及气浮工艺中。适用于离心机污泥脱水，螺旋挤压机，带式压滤机，板框压滤机，真空过滤机，固液分离，絮凝沉淀和气浮等领域。

皮革废水处理絮凝剂应用实例如下：（不同行业会有所差异）

- 1、离心机污泥脱水用：50、60等离子度。
- 2、螺旋挤压机用：45等离子度。
- 3、带式压滤机，板框压滤机用：30、65、50等离子度。
- 4、真空压滤机用：30、40等离子度。

注：我司可将现场实验，据污泥、机型等，选择推荐的产品使用型号及推荐的投加量。

皮革厂废水处理用哪种絮凝剂来处理？皮革废水处理絮凝剂聚-恒信达环保分析如下：

皮革厂污水在进行絮凝沉淀处理、污泥脱水压滤处理会用到高分子凝集剂聚丙烯酰胺产品，高分子凝集剂可加速皮革污水中悬浮物的沉降速度，对于企业生产是有帮助的，所以高分子凝集剂是皮革污水处理必不可少的药剂。选择使用皮革污水处理高分子凝集剂前，首先要了解皮革工业生产中形成的污水杂质的种类。

制革生产过程包括脱脂、浸灰脱毛、软化、鞣制、染色加工、干燥等几个阶段，在制革过程中用到各种化学药剂，因此制革废水中含有油脂、胶原蛋白、动植物纤维、有机无机固形物、硫化物、铬、盐类、表面活性剂、染料等多种污染物质和有毒物质。所以简单的处理不能达到较好的效果，需要进行生化处理。添加Sumfloc系列高分子凝集剂于悬浮浊粒子的水中时，借着电性的中和及高分子本身所具有的吸附架桥作用，可促使悬浊粒子快速的凝集沉降，而达到分离，澄清的效果，进而提高作业效率，降低操作成本。

皮革废水处理絮凝剂 皮革废水处理絮凝剂生产厂家-
恒信达环保，恒信达专业生产皮革废水处理用絮凝剂，产品质量稳定，投入成本低。