

# 氯丁橡胶棒市场价

产品名称	氯丁橡胶棒市场价
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	11.00/米
规格参数	类型:橡胶棒 型号:50型 材质:氯丁橡胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

氯丁橡胶棒简介：

氯丁橡胶棒在面板坝工程建设中是配合止水带和柔性填料搭配使用，氯丁橡胶棒的可塑性优势会显漏出来，氯丁橡胶棒是以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、挤出成型,氯丁橡胶棒适用于在面板坝的理想材料。18703187870万经理

氯丁橡胶棒的性能特点：

氯丁橡胶棒以为主加与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、挤出成型，面板坝常规止水结构型式通常采用三道止水，即在表层接缝设置有盖板保护的塑性嵌缝填料，氯丁橡胶棒在接缝中部设置止水带，在接缝底部设置铜止水。工程实践表明，该止水型式中的中部止水带在施工中很难与混凝土紧密结合，常发生漏水；氯丁橡胶棒同时在接缝位移作用下，接缝中的止水带产生的集中应变较大，一旦被破坏，将降低止水结构的效用，即流动止水型式在结构上是有缺陷的。

氯丁橡胶棒技术指标：

序号项目单位技术指标检测平均值

1邵尔A硬度度60 ± 5

(老化前59老化后63)

2抗拉强度Mpa 12.0 21.2

3断裂伸长率% 350 509

4老化系数% 0.85 0.97

氯丁橡胶棒常用型号：

氯丁橡胶棒（直径）为 12mm、15mm、20mm、25mm、30mm、50mm、70mm及根据客户需求生产。氯丁橡胶棒常用来制造耐热输送带、胶管和胶辊等制品。该胶受热作用后，刚性增大，定伸应力、硬度增加，拉伸强度和伸长率减小。氯丁橡胶棒通常只要伸长率不是极度减小，都不会妨碍使用。因此耐热性配方的关键就在于保持伸长率，并尽量抑制硬化。氯丁橡胶棒但从实用角度出发，也应考虑其它物性，如回弹性、屈挠龟裂、耐压缩变形性等，而这些物理性能能够从硬度、伸长率的变化推测出来。