

硅胶板

硅胶板

硅胶板

硅胶板

产品名称	硅胶板	硅胶板	硅胶板	硅胶板
公司名称	佳裕工程塑料（广州）有限公司			
价格	42.00/公斤			
规格参数				
公司地址	广东省广州市白云区白云大道北			
联系电话	020-26289289			

产品详情

硅胶板

硅胶板

硅胶板

硅胶板

本公司经营硅胶板，质量保证，硅胶板

硅橡胶具有优良的耐高低温性能，能在-60~280 温度范围内长期工作；硅胶板指标：硬度(邵A) 50 / 扯断强度 12MPa / 扯断伸长率 720% 撕裂强度 42N/mm(新月法) 32 N/mm (直角法) / 线性收缩率 3.60% ；规格 1~80mm(厚) × 500-1500mm (宽) × 任意长,颜色：半透明本色 (颜色可调) ;具有优良的电气绝缘性能，且能在广阔的温度、理频率范围内基本保持不变，耐电弧、电晕性能也十分优良；硅橡胶还具有优良的耐老化、耐臭氧性能；它的表面具有良好的不粘性，它的透气率高，具有选择透气性；它还具有无毒及良好的生理惰性等特点。硅橡胶制品大多都应用在选择耐高温或低温的场合，以及用于要求具有不粘的表面或要求具有良好电气绝缘性能，尤其在高温、高频这样一些苛刻条件下具有良好电气性能的场合。由于它具有这些优良的综合性能，因此在航空、汽车、电子电器、化工、仪表、机械、医疗卫生和日常生活中都获得了广泛的应用。