

LED路灯外壳、路灯外壳、大功率LED路灯外壳

产品名称	LED路灯外壳、路灯外壳、大功率LED路灯外壳
公司名称	佛山市南海区普金灯饰有限公司
价格	398.00/件
规格参数	品名:变形铝合金 产地:佛山 牌号:普金
公司地址	佛山市南海区里水镇麻奢东隅工业区
联系电话	0757-85506900 18676565890

产品详情

品名	变形铝合金	产地	佛山
牌号	普金	铝含量	98.5 (%)
杂质含量	0 (%)	粒度	300 (目)

大功率led路灯外壳

产品简介

(一) dh—ld01系列路灯具有以下特点：

- 1.采用特别的路灯外壳结构使风的流通可以加快散热效果，同时降低风阻，减轻灯杆的压力负荷。
- 2.结构性防水功能：独特的结构有利于外壳上水流的排出，新型的防水硅胶，能保证灯具的密封性，确保不进水及灰尘。
- 3.优越的散热结构：散热器与灯体一体化，加厚的铝材可以提高即时导热；波浪型散热片可以增加散热面积，有效地提高了散热效果。整个结构中间散热优于两侧，从而起到散热均匀的效果，使整个路灯在使用过程中更加稳定。
- 4.安装方便：可调整的支架，便于不同直径灯杆的安装，安装更加牢固。

外观图

5. 主要参数

- (1) 外型尺寸：w300 × h75 × l (长度可以根据需要定制)；
- (2) 铝基板尺寸：w280 × l (长度根据需要定制)；
- (3) 玻璃尺寸：w238.5 × 5 × (长度根据需要定制)；
- (4) 电源最大安装尺寸：w65 × h45 × 230mm；
- (5) 散热面积：直齿2.82m²/m，斜齿3.2 m²/m；
- (6) 安装支架抗拉强度：> 10kn；
- (7) 表面处理方式：阳极氧化、静电粉末或者油漆喷涂；
- (7) 防水等级：ip65；
- (8) 常用规格外壳长度及功率对照表

型材长度	240mm	300mm	360mm	420mm	480mm	540mm	600mm	660mm	720mm	780mm	840mm
功率	42w	56w	70w	84w	98w	112w	126w	140w	154w	168w	182w

型材结构图 (斜齿)

型材结构图 (直齿)

安装结构图

本公司专业生产led节能灯外壳，包括路灯外壳，隧道灯外壳，投光灯外壳，洗墙灯外壳，日光灯外壳，线条灯外壳