

电梯屏蔽扁电缆

产品名称	电梯屏蔽扁电缆
公司名称	缆迈电线电缆（上海）有限公司
价格	23.80/米
规格参数	品牌:缆迈电缆/LORMILL 型号:TVVBPG 产地:上海
公司地址	奉贤区南桥镇环城西路477号
联系电话	16621545958

产品详情

芯线高密度聚乙烯绝缘层，高密度聚乙烯保护套扁/圆型电梯电缆。主要用于交流工作电压300/500V及之下电梯、升降设备机器设备中，作主机电源能源电源线用。采取环保型柔韧电梯电缆专用的外保护套，可在-22 低温下仍始终保持柔韧；内置高强钢丝，提升其能够承重之拉力，增加电缆线运用时长。

该类屏蔽电梯电缆有以下型号规格:

TVV---芯线高密度聚乙烯绝缘层、高密度聚乙烯保护套、圆型电梯电缆。

TVVP---芯线高密度聚乙烯绝缘层、高密度聚乙烯保护套、铜膜屏蔽、圆型电梯电缆。

TVVG---芯线高密度聚乙烯绝缘层、高密度聚乙烯保护套、钢丝绳提升芯、圆型电梯电缆。

TVVPG----芯线高密度聚乙烯绝缘层、高密度聚乙烯保护套、铜膜屏蔽、钢丝绳提升芯、圆型电梯电缆。

TVVB---芯线高密度聚乙烯绝缘层、高密度聚乙烯保护套、扁电梯电缆。

TVVBP---芯线高密度聚乙烯绝缘层、高密度聚乙烯保护套、铜膜屏蔽、扁电梯电缆。

TVVBG---芯线高密度聚乙烯绝缘层、高密度聚乙烯保护套、钢丝绳提升芯、扁电梯电缆。

TVVBPG---芯线高密度聚乙烯绝缘层、高密度聚乙烯保护套、铜膜屏蔽、钢丝绳提升芯、扁电梯电缆。

屏蔽电梯电缆结构：

电导体：多芯极细精绞T2无氧紫铜丝，直径0.14毫米。若有特别需要可按照用户性能指标，据实选用其

它型号规格铜芯。

绝缘层：特别相混高密度聚乙烯材料绝缘层。

颜色：根据用户选定。

提升件：高强度热镀锌航空钢丝绳。

保护套：耐低温、耐磨性、耐溶剂丁睛高密度聚乙烯聚氨酯弹性体专用的外保护套。

电梯电缆、电梯随行电缆线、电梯扁电缆线/TVVB/TVVBG/TVVBPG

型号规格TVVB/TVVBG/TVVBPG

线芯材质裸铜芯芯数2-68

保护套材质软pvc电缆线比较大外径110*30（毫米）

保护套壁厚2（毫米）额定值断面0.5-1.5（平方毫米）

产品质量认证3C

产品简介：

电梯变频电缆，本产品为电梯加工制造业的专用的规范电缆线，具体运用于电梯控制系统，该电缆线采取特别可靠性设计，使用期限长，可在悬挂系统较长的总长度的标准下保证整体性电气控制系统，与此同时能承重比较大机械设备冲击性内应力。该产品应采取钢丝绳承重缆芯，能够适用于远距离悬挂系统运用领域。

产品特点：

该产品采取特别的可靠性设计，使用期限长，可比较大限度增强行业的运营速率。