

纳米辊涂新型岩棉一体铝扣板 穿孔吸音经济实用耐用

产品名称	纳米辊涂新型岩棉一体铝扣板 穿孔吸音经济实用耐用
公司名称	廊坊屹晟建材有限公司
价格	35.00/平米
规格参数	品牌:中顶屹晟 规格:600x600 产地:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县旺村镇王轴北村（注册地址）
联系电话	13131622855

产品详情

特点

- 1、优良的板面涂层性能。铝扣板一般采用涂料，由进口全自动高速涂装线涂装，板面平整，无色差，涂层附着力强，能耐酸、碱、盐雾的侵蚀，长时间不变色，涂料不脱落，且保养方便，用水冲洗便洁净如新。
- 2、极强的复合牢度。铝扣板与图层材料经热压复合而成，一般经2小时沸水试验无粘合层破坏现象。
- 3、适温性强。铝扣板一般可在较大的温度变化下使用，其优良性能不受影响。
- 4、重量轻，强度高。一般每张板平均在8.5公斤左右，在相同刚度情况下，重量远比其它材料轻。
- 5、隔音隔热、防震。铝塑板具有金属和塑料的双重性能，其震动衰减系数是纯铝板的六倍，空气隔声量优于其它板材，且导热系数小，是理想的隔音、隔热、防震的建筑材料。
- 6、防火。铝扣板的芯层，故表面燃烧特性符合建筑法规的耐火要求。
- 7、色彩丰富，可选性广。铝塑板色泽繁多，色彩可以组合搭配，和谐高雅。
- 8、优良的加工性能。铝塑板可以用普通的木材和金属加工工具进行剪、锯、铣、冲、压、折、弯等加工成型，能准确完成设计造型要求。
- 9、铝扣板板面平整，棱线分明，吊顶系统体现出整齐、大方、富贵高雅、视野开阔的外观效果。铝扣板具备阻燃、防腐、防潮的优点，而且装拆方便，每件板均可单独拆装，方便施工和维护。如需调换和清

洁吊顶面板时，可用磁性吸盘或专用拆板器快速取板，也可在穿孔板背面覆加一层吸音面纸或黑色阻燃棉布，能够达到一定的吸音标准。