

观光电梯贴膜 祥迪建筑安装工程 福建膜

产品名称	观光电梯贴膜 祥迪建筑安装工程 福建膜
公司名称	杭州祥迪建筑安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市拱墅区永兴坊2幢4单元701室
联系电话	13291828750

产品详情

玻璃贴膜大家并不陌生，玻璃贴膜涵盖了汽车玻璃贴膜和玻璃幕墙贴膜，相信大家对汽车贴膜都比较熟悉，相对于玻璃幕墙贴膜应该比较陌生，观光电梯贴膜，那么到底玻璃幕墙贴膜能够给我们的生活品质和办公环境带来什么样的改变呢？

玻璃幕墙贴膜的应用涵盖了三大类：

商业玻璃贴膜，这个应用比较广泛，比如大厦玻璃幕墙的隔热、节能、变色、旧玻璃变新玻璃的改造、改变原有玻璃颜色等，在政府大楼、商场、娱乐场所、办公大厦等都可以用。

玻璃膜的最基本构成是：聚酯基片（PET），一面镀有防划伤层（HC），另一面是安装胶层及保护膜。PET是一种耐久性强、坚固耐潮、耐高、低温性均佳的材料。它清澈透明，经金属化镀层、磁控溅射、夹层合成等多种工艺处理，成为具有不同特性的膜。膜的专业制造商通常使用各自专利的粘胶用于夹层合成和安装胶层。主要分为：压敏胶和水分子激的活胶。

建筑玻璃贴膜主要分为两大系列：太阳膜和安全膜。

主要品种有：热反射隔热膜、低反射隔热、低辐射（Low-E）膜、磨砂及半透明装饰膜、透明安全膜等。玻璃贴膜通常由单层或多层PET夹层合成，厚度有：2MIL(0.05mm)、4MIL(0.10mm)、8MIL(0.2mm)、12MIL(0.3mm)、16MIL(0.4mm)等；考虑到安全性和易施工性，膜的基材厚度一般在2MIL以上。膜的安装方法通常是相似的，建筑隔热膜，即去除保护层后，用安装液喷洒于洁净的玻璃表面和膜的安装胶层表面；将膜平铺于玻璃上裁去多余边角，用安装工具排除多余水分等。清洗玻璃 注意事项：一般要清洗三次以上，视玻璃脏污成度而定，直至玻璃表面光洁透亮，（注：如玻璃本身有瑕疵或清洗不掉的污渍、划痕要事先同客户讲清楚）。所用工具：塑胶刮板

（五）撕膜

注意事项：撕膜速度要快，隐私膜，以防静电吸付空气中的灰尘落在膜的胶面上，边撕边喷水。

注：用牙齿慢慢嗑膜，很快就可以撕开了。（六）张贴 注意事项：此时玻璃表面及膜胶面均有水及洗洁剂以便于调整膜面，特别要注意膜要同玻璃上框完全对齐不要留多余部分在窗框以上，福建膜，防止窗户上面的污水进入膜中。（七）刮水 注意事项，此时刮板上要包有无纺布，以防止施工不当划伤膜面。

观光电梯贴膜-祥迪建筑安装工程-福建膜由杭州祥迪建筑安装工程有限公司提供。杭州祥迪建筑安装工程有限公司（www.hzxiangdi.cn/）是从事“防爆膜,节能膜,隔热膜,装饰膜,混凝土”的企业，公司秉承“诚

信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘子迁。