

# 230A汽油发电电焊机四川

产品名称	230A汽油发电电焊机四川
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TOTO230A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

230A汽油发电电焊机四川电焊机的一些技术

(1) 在维修机电设备时，旧设备往往不拧紧，因此焊工可以提供很大的帮助。方法是将焊机的电流调节到Zui，并将电压转移到Zui低电平。用电焊机接地线连接外壳，用电焊钳夹住碳棒连接螺丝拧紧。通电几分钟直到螺杆变热和发红，停止发动机并加热油或其他油。

(2) 在电气和电机维修中，铜线，铜排等特殊部位不能用明火（气焊）焊接，电焊机的低压可以使用，电流可以焊接调整后通过碳棒到焊接位置，铜线也可以通过添加银和磷，焊料等添加剂进行焊接。

(3) 当更换线圈进行电动机维护时，电焊机的低压和大电流可用于干燥和排出定子和转子线圈，以更换干燥箱。

230A汽油发电电焊机四川发电和焊接，重量轻，移动方便。焊机有两种，一种是交流电源，另一种是DC。直流电焊机可以说是一种大功率整流器，正极和负极，交流输入，经过变压器的压力，然后整流器，然后输出功率较低的外部特性，输出端将有巨大的电压变化时的开关。H是连接和断开的，两极在短短路下点燃电弧。焊接电极和焊接材料由所产生的电弧熔化，然后冷却以达到约束它们的目的。焊接变压器有其自身的特点，其外部特性是焊条点火后电压急剧下降。焊接由于其柔性、简单、可靠，甚至具有与焊接后的基体材料一样强度的优点，广泛应用于航天、船舶、汽车、集装箱等工业领域。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

\* 产品型号：TOTO230A

发电机参数：

\*、额定功率：5KW

\*、后备功率：5.5KW

\*、额定电压：AC220V/380V

\*、额定频率：50HZ

\*、消音装置：工业静音器（工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

\*、过载能力：110%1h

\*、功率因数：1.0

\*、相数：单相

\*、压缩比：19:1

发动机参数：

\*、发动机型号：TO192F

\*、发动机功率：16HP

\*、绝缘等级：F

\*、工作时间：可连续工作7-12h

\*、耗油量：320g/KW.H

\*、启动方式：电启动

\*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

\*、燃油型号：90号以上无铅汽油

\*、燃油表：有

\*、调速方式：自动调速

\*、整机超载保护：有

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、自动过载保护：有

\*、冷却方式：风冷却

\*、电压表：有

\*、活塞排量：418CC

\*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

\*、钢体结构：单缸、四冲程、风冷

\*、燃烧系统：直喷式

\*、电磁控油阀:有

\*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池  
启动连接电缆

电焊机参数：

\*、焊接模块：自动焊接模块

\*、空载电压：60V

\*、焊接电压：22-30V

\*、发电电焊机功率：10kw

\*、焊接范围：0-5.00MM

\*、电流调节：0-250A

\*、焊机等级：工业级

\*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

\*、外形尺寸：700\*530\*570

\*、直流输出：12-8.3 ( V-A )

\*、结构类型：手推式

\*、距7米处噪音：65-68Db

\*、机油/油箱容积：1.1/25升

\*、调节方式：鼠标旋钮

\*、机器重量：70kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护