

# 300A汽油发电电焊机广西

产品名称	300A汽油发电电焊机广西
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TOTO300A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

300A汽油发电电焊机广西大泽发电电焊机作为2018全新一代的发电电焊一体机采用大泽原装动力，独特的发电方式，发电效率高，电弧平滑，性能稳定，专业性强，能出色施行纤维素下向焊工艺，出色施行半自动焊接。设备仪表齐全，配有省油电磁阀、高低档电流选择开关、机油报警器等装置，重量轻，移动方便，特别适合于高、险、泽等环境下进行高质量焊接。适用于户外钢结构施工无需链接固定电源随时随地都可进行电焊，另具辅助电源，可供工地其他供电器使用，方便快捷。

\*仪表齐全，配传感器油表(带夜光灯)，可与油分离，减少腐蚀安全水箱，远离热源。300A汽油发电电焊机广西

\*通过相同的输出，在焊接轻发动机中，在实际意义上实现相同的输出，手工焊接到半自动焊接输出效果和完善的实现，完全满足长距离管道施工单位的要求。

\*使用线材不仅具有较高的施工效率，而且易于调整，输出平稳，易于掌握。从长远来看，这是管道的主流焊接方法。

\*适用于各种焊条，可用于纤维素电极、低氢电极、氩弧焊等焊接。

具有良好的电弧效果，圆弧稳定，飞溅小，手感细腻光滑。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

\* 产品型号：TOTO300A

发电机参数：

\*、额度功率：10KW

\*、后备功率：10.5KW

\*、额定电压：AC220V/380V

\*、额定频率：50HZ

\*、消音装置：工业静音器（工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

\*、过载能力：110%1h

\*、功率因数：1.0

\*、相数：单相

\*、压缩比：19:1

发动机参数：

\*、发动机型号：TO300F

\*、发动机功率：26HP

\*、绝缘等级：F

\*、工作时间：可连续工作7-12h

\*、耗油量：320g/KW.H

\*、启动方式：电启动

\*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

\*、燃油型号：90号以上无铅汽油

\*、燃油表：有

\*、调速方式：自动调速

\*、整机超载保护：有

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、自动过载保护：有

\*、冷却方式：风冷却

\*、电压表：有

\*、活塞排量：418CC

\*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

\*、钢体结构：双缸、四冲程、风冷

\*、燃烧系统：直喷式

\*、电磁控油阀:有

\*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池  
启动连接电缆

电焊机参数：

\*、焊接模块：自动焊接模块

\*、空载电压：60V

\*、焊接电压：22-30V

\*、发电电焊机功率：20kw

\*、焊接范围：0-6.00MM

\*、电流调节：0-300A

\*、焊机等级：工业级

\*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

\*、外形尺寸：860\*650\*650

\*、直流输出：12-8.3 ( V-A )

\*、结构类型：手推式

\*、距7米处噪音：65-68Db

\*、机油/油箱容积：2.27/25升

\*、调节方式：鼠标旋钮

\*、机器重量：120kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护