

噪声治理 苏州提福济环保2 噪声治理方案

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 噪声治理 苏州提福济环保2 噪声治理方案 |
| 公司名称 | 苏州提福济环保工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省昆山市张浦镇长顺路388号 |
| 联系电话 | 19951261896 |

产品详情

建筑降噪

针对一般商业楼及住宅楼，一般会设置柴油发电机房，水泵房，制冷机房，冷却塔，变压器房，锅炉房，空调风机房等设备。这些设备工作时发出较大噪声，将会对大楼自身经营环境及周边区域居民敏感区的声环境都将造成一定影响。

治理方案：

- 1、柴油发电机房：机组减振、进风井消声器安装、排风井消声器安装、隔声门安装、室内吸声体安装。
- 2、水泵房及制冷机房：水泵机组减振、水管支吊架弹性连接、水管柔性软管连接、隔声门安装、室内吸声体安装。
- 3、冷却塔：隔声房现场制作安装，隔声房配置隔声门、进风消声百叶及排风消声器。安装在楼板上的冷却塔支腿与基础连接处安装弹簧减振器。
- 4、锅炉房：燃烧机头安装活动式隔声罩、隔声门安装、泄爆口或通风口安装通风消声百叶、室内吸声体安装、排气烟囱消声器安装。
- 5、空调风机房：减振基础制作安装、风管与设备之间采用柔性软管连接、隔声门安装、室内吸声体安装。
- 6、通风空调系统：按照给定的风机声功率级，考虑管路的自然衰减量和房间风口处的噪声控制要求（NR曲线），同时结合我们在工程实践过程中积累的消声计算修正值，计算得所需消声器的各频段消声量，包括消声器、消声弯头、消声静压箱，针对风机盘管装备带消声片的消声静压箱。

隔声窗会比普通塑钢窗隔声效果更好，但是价格比部分塑钢窗会高出一些，根据隔声量的高低，噪声治理方案，价格通常在800元/平方米~1300元/平方米，带有通风装置的价格更高。消费者在选购时，好向商家索要检测报告，查看其隔声量大小来判断。此外，好与商家在合同中约定安装隔音窗后要达到的隔声效果。

改装隔声窗

如果说业主家中的窗台不够宽，噪声治理厂家，或者说觉得加装一层窗户通风性能不够好，也可以将原有窗户拆掉，改装一层低频隔声窗。这种方式也可以起到一定隔绝交通噪声的作用，但是从隔声效果上来说，较加装一层隔声窗要差一些。

家庭如何做噪音治理？

交上首付，终于期盼着装修新房的心情是无比激动，噪声治理，高兴。高兴之余楼上的脚步声，噪声治理资质，桌椅挪动声、K歌声等等，又让你烦躁不安。

为您提供KTV、酒吧、慢摇吧、录音棚、宾馆、酒店、体育馆、会议室、办公室、机房、厂房等场所的隔音装修声学设计。

轻钢龙骨 石膏板 隔音毡 墙体隔离减震器 矿物质吸音棉 电锤 气泵 水平仪

方法/步骤：

1在墙壁测量合适的位置固定墙体隔离减震器，按照每平方4个计算。

2按照400mm*600mm的距离搭好轻钢龙骨架，用电锤固定好。

3在固定好的龙骨架内按照一定规格填满吸音棉。4在填满吸音棉的骨架面固定石膏板和隔音毡。

固定墙体隔离减震器时注意与墙体的连接方法，避免出现刚性链接。搭好的天地龙骨在固定的时候铺好阻尼减震垫，避免出现与天花地面产生刚性链接。骨架内填满吸音棉的同时，不能有空隙、空腔产生。

噪声治理-苏州提福济环保2-噪声治理方案由苏州提福济环保工程有限公司提供。苏州提福济环保工程有限公司（www.tifuji.com）位于江苏省昆山市张浦镇长顺路388号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前提福济环保在噪声控制设备中享有良好的声誉。提福济环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。提福济环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。