SCHNEEBERGER磁栅尺测量导轨系统SMD-4B-MD-010-80-ZN+TMD接头

产品名称	SCHNEEBERGER磁栅尺测量导轨系统SMD-4B-MD-010-80-ZN+TMD接头
公司名称	苏州玛雅传动设备有限公司
价格	6500.00/套
规格参数	品牌:SCHNEEBERGER 型号:SMD4B-MD-010 产地:德国
公司地址	昆山市巴城镇东平路301号
联系电话	0512-21610976 17751221799

产品详情

SCHNEEBERGER磁栅尺测量导轨系统SMD-4B-MD-010-80-ZN+TMD接头

施耐博格直线导轨测量系统磁栅尺传感器探测头读数头

AMSA 3B 和 AMSA 4B

AMS 3B和 AMS 4B

AMSA 3L

AMSD 3B 和 AMSD 4B

AMSABS 3B 和AMSABS 4B

其他具体型号如下：

SMD-4B-MD-010-80-ZN

SMD-4B-MD-050-80-ZN

SMD-4B-MD-250-80-ZN

SMD-4B-MD-010-80-ZF

SMD-4B-MD-050-80-ZF

SMD-4B-MD-250-80-ZF

模拟信号接头TSU/TRU/TMU

信号根据微分增益被转换。增量信号在其相位上显示为90°。增量信号

和基准信号在微分增量后显示为1+/-0.1Vss。增量信号提供的有效值在0.6Vss到

1.2Vss之间。

按照生产标准，基准脉冲设置为与正弦和余弦的交集（在45°位置）相对称。基准脉冲的宽度和相位是有限的。在信号接收方面，通过使用增量信息来提

高基准标识的精度。

这种接头能用于所有支持1Vss接口的标准控制系统。

数字信号接头TSD/TRD/TMD

以下分辨率、最大输出频率和基准脉冲选项的组合可用于所有扫描头和接口

-010-80-ZN 5 μm, 分辨率 10x, 最大输出频率 8 MHz

-050-80-ZN 1 μm, 分辨率 50x, 最大输出频率 8 MHz

-250-80-ZN 0,2 μm, 分辨率 250x, 最大输出频率 8 MHz

-010-80-ZF 5 μm, 分辨率 10x, max. 最大输出频率 8 MHz

-050-80-ZF 1 μm, 分辨率 50x, max. 最大输出频率 8 MHz

-250-80-ZF 0,2 μm, 分辨率 250x, 最大输出频率 8 MHz

订货编号：

-010-80-ZN 5 μm, 分辨率10x, 最大输出频率8MHz, 标准基准脉冲信号