

100kN电液伺服疲劳试验机 橡塑构件疲劳试验机

产品名称	100kN电液伺服疲劳试验机 橡塑构件疲劳试验机
公司名称	济南金试力测试技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金试力 型号:JSL 产地:济南
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路28988号乐梦中心2号楼2416室（注册地址）
联系电话	0531-87515312 18615627118

产品详情

100kN电液伺服疲劳试验机 橡塑构件疲劳试验机

- 1、试验主机为两立柱结构
- 2、横梁升降采用双向油缸，速度可自由调节；
- 3、配置的液压夹具的夹紧快慢也可随意调整；
- 4、过滤器精密高，确保液压油的清洁

分油器配置进、回油蓄能器保证系统的稳定性。

- 5、高低压随意切换，有自动保护功能

液压模块保证系统在低压下启动，实现高低压随意切换；具有油温报警、液位报警停机、滤油器堵塞报警和过载报警停机等自动保护功能。

- 6、全数字控制系统，功能强大

100kN电液伺服疲劳试验机 橡塑构件疲劳试验机主要技术参数

1 静态试验力：±100kN，全程不分档，在范围内，示值精度±1%。

2 动态试验力：±80kN，幅值波动度不大于±2%FS。

3 作动器振幅：±50mm，示值精度±1%FS。

4 频率范围：0.01-50Hz。

5 控制器类型：单通道，位移和力两路闭环通道。

6 主要试验波形：正弦波、三角波、矩形波、斜波等。

7 试验空间：含夹头高度750mm，试验宽度530mm。

8 主机刚度： 3.0×10^8 N/m。

9 板试样的夹持范围：0—26mm。

10 圆试样夹持范围：6—25mm。

11 恒压油源规格：流量36L/min，21Mpa，电机功率15kW。

12 主机重量：950kg，油源重量：750kg