

笔式里氏硬度计 青岛奥龙 里氏硬度计

产品名称	笔式里氏硬度计 青岛奥龙 里氏硬度计
公司名称	青岛奥龙星迪检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东青岛李沧区枣山路113号
联系电话	15763976773

产品详情

里氏硬度计硬度试验基本原理是将两长棱夹角为 $172^{\circ}30'$ 、短棱夹角为 130° 的底面为菱形的金刚石四棱锥体压头（图3.2-1），在一定的试验力作用下压入试样表面，保持一定的时间后，卸除试验力，测量压痕长对角线的长度，笔式里氏硬度计，如图3.2-2所示，以试验力除以压痕投影面积所得的商表示努氏硬度值。青岛奥龙星迪检测设备有限公司专业生产里氏硬度计的生产型厂家，我们欢迎您的光临，现场考察

1.测试用压头：金刚石四方角锥体，所加负荷较小；2.维氏硬度的优点：保留了布氏硬度和洛氏硬度的优点，既可测量由极软到极硬的材料硬度，又能相互比较。3.维氏硬度计HVC-5A1是手动型维氏硬度计，便携式里氏硬度计，而HVC-5D1型是自动转塔硬度计。本机采用高倍率光学测量系统，目镜鼓轮一次读数，青岛奥龙星迪检测设备有限公司专业生产里氏硬度计的生产型厂家，我们欢迎您的光临，里氏硬度计，现场考察

里氏硬度计

里氏硬度计：里氏硬度计是一种无损测试器材，其原理是随着单片技术的发展。里氏硬度计的基本原理是具有一定质量的冲击体在一定的试验力作用下冲击试样表面，测量冲击体距试样表面1mm处的冲击速度与回跳速度，利用电磁原理，感应与速度成正比的电压。

青岛奥龙星迪检测设备有限公司是专业生产里氏硬度计的生产型厂家，如果您有硬度计的需求可以来电与我们详谈

笔式里氏硬度计-青岛奥龙(在线咨询)-里氏硬度计由青岛奥龙星迪检测设备有限公司提供。青岛奥龙星迪检测设备有限公司（www.allstardi.cn）在专用仪器仪表这一领域倾注了无限的热忱和热情，青岛奥龙一直

以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李杨。同时本公司（www.bmccdy.com）还是从事表面粗糙度仪，便携式表面粗糙度仪，袖珍式表面粗糙度仪的厂家，欢迎来电咨询。