

# 环氧沥青漆厂家 南京仁恒路桥 南京环氧沥青

产品名称	环氧沥青漆厂家 南京仁恒路桥 南京环氧沥青
公司名称	南京仁恒路桥科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 江苏 南京江北新区高新产业开发区
联系电话	18914798208

## 产品详情

我们要想知道环氧沥青在每个工作过程中是如何才能够很好的起到很好的应用至关重要，在很多的环氧沥青环节中如果能够很好的应用起来对于我们来说都有很好的作用。如何才能够进行非常好的应用。

下面就是在工作过程中的流程和指标。

在容器中的状态 搅拌混合后，无硬块，呈均匀状态。

混合性能 均匀混合

施工性能 喷涂无障碍

干燥时间h(实干) 24

涂膜外观 涂膜外观正常

适用期h 3 (25 )

耐弯曲性mm 10

耐冲击性cm 30

不挥发物含量% 50

这种环氧煤沥青涂料适用于钢管、铸铁管、钢储罐、钢结构面涂层、混凝土防水、防腐涂等方面，这些东西对于我们来说都是非常重要的。

交通压力的增大造成了道路路面各种各样的损坏，沥青本身的热塑性质使得它的修复相对困难，热固性的环氧沥青则正好填补了这个缺陷。环氧沥青在道路上的应用主要体现在以下几个方面：

1、道路上尤其是车站由于机车频繁的刹车、启动和较长时间的停车作用，传统的沥青路面会出现严重的车辙破坏现象。使用环氧沥青作为铺装材料时，可以减少这种问题，南京环氧沥青，提高路面使用性能。

2、环氧沥青具有很好的粘结性能和较大的刚度，环氧沥青批发，因而在高温下的变形很小，表层在经过磨耗之后不会因为泛油而变成光面。这些特点使得在铺筑抗滑磨耗层的时候环氧沥青成为首选的表面铺装材料。可以将其运用在机场路面，来提高飞机降落和起飞的安全系数。

一、组成橡胶防腐漆环氧煤沥青 油漆可应用于机加工、建筑安装、轻工业制造、化工冶金、船舶、：环氧煤沥青防腐漆为双组份包装，施工方便。成份一由环氧树脂、煤焦沥青、片状云铁颜料、防沉剂、有机溶剂组成。成份二为固化剂。成份一与成份二分装配套出厂。具有耐酸、耐碱、耐盐、耐水、耐油等特点

二、特性及用途：环氧煤沥青防腐漆防腐性能优异，机械性能良好。因环氧煤沥青防腐漆中有片状云铁颜料，环氧沥青公司，对水具有较低的水气渗透性，优良的耐水性。环氧煤沥青防腐漆与底漆配套可用于海上构件、库、水库、水闸门、污水处理设备及化工厂防腐设备。

环氧煤沥青防腐漆施工参考：

- 1、施工配比：成分一：成份二 = 100 : 8 ~ 10
- 2、底漆可选用双组分环氧底漆、乙烯磷化底漆。
- 3、稀释剂应采用专用稀释剂。配好之漆放置15 ~ 30分钟在施工，12小时内用完。
- 4、为提高防腐性能，环氧沥青漆厂家，需涂三道以上。
- 5、施工现场应隔离火源，热源，通风良好。

环氧沥青漆厂家-南京仁恒路桥(在线咨询)-南京环氧沥青由南京仁恒路桥科技有限公司提供。南京仁恒路桥科技有限公司(www.njrhlqkj.com)是从事“水性环氧沥青,道路灌封胶,桥面防水,彩色路面,聚合物改性沥青”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:叶先生。