

HTF型消防高温排烟轴流通风机

产品名称	HTF型消防高温排烟轴流通风机
公司名称	黄石市恒通工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沈力 型号:HTF型消防高温排烟轴流通风机 类型:轴流通风机
公司地址	湖北省黄石五金机电城B107号
联系电话	13092765038 18986602885

产品详情

品牌	沈力	型号	HTF型消防高温排烟轴流通风机
类型	轴流通风机	气流方向	轴流风机
材质	钢板		

htf系列消防高温排烟轴流通风机是本公司最新开发出的产品。耐高温性能优良：风机符合gbj45-82消防规范测试标准要求：该风机采用独特的设计，耐高温电机封闭内置，配设专用的电机冷却系统,同通风系统隔绝分开，使电机冷却达到耐高温的目的，风机能在300 高温条件下连续运行45分钟以上。150 温度条件下连续运行20小时/次不损坏，本产品广泛应用于高级民用建筑、烘箱、地下车库、隧道、砖窑、烘干窑等场合。本产品经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验合格，其性能达到国家先进水平。

型号含义：

安装图纸：

机号	d1	d2	m1		m2		m3	m4	l		n-ø 1
			i	ii	i	ii			i	ii	
3.5#	415	390	320		360		180	220	560		8-ø 10
4#	465	440	350		390		200	240	600		8-ø 10
4.5#	515	485	350		390		240	300	600		8-ø 10
5#	585	540	380	380	420	420	300	400	650	650	8-ø 10
5.5#	635	610	470		510		300	400	680		10-ø 10
6#	685	650	520	520	560	560	400	500	700	700	10-ø 10

6.5#	735	700	570		610		400	500	800		12-ø12
7#	785	755	570	610	610	650	500	600	800	870	12-ø12
8#	905	865	570	610	610	650	500	600	800	870	14-ø14
9#	1005	955	580	620	620	660	600	700	860	900	14-ø14
10#	1105	1070	580	620	620	660	600	700	860	900	16-ø12

htf型消防高温排烟轴流通风机主要技术参数：

型号及功率 (kw)	气流进出口 直径(mm)	转速 (r/min)	风量 (m3/h)	全压 (pa)	a声级 db(a)	重 (kg)
htf-i-3.5-2-0.75kw	350	2900	3500-6122	250-552	78	70
htf-i-4-2-1.5kw	400	2900	4525-6524	383-530	79	76
htf-i-4.5-2-2.2kw	450	2900	5023-7981	508-698	84	90
htf-i-5-2-3kw	500	2900	6817-9824	510-752	86	110
htf-i-5.5-2-4kw	550	2900	8256-12693	536-756	86	130
htf-i-6-2-5.5kw	600	2900	13197-16090	510-760	86	160
htf-i-6.5-4-5.5kw	650	1450	16254-21652	512-702	88	180
htf-i-7-4-7.5kw	700	1450	18908-24380	610-728	88	200
htf-i-8-4-7.5kw	800	1450	26012-31421	600-723	89	230
htf-i-9-4-11kw	900	1450	27513-33510	562-840	90	280
htf-i-10-4-11kw	1000	1450	35000-45679	630-770	90	310
htf-i-11-4-15kw	1100	1450	48500-51552	580-690	92	380
htf-i-12-6-18.5kw	1200	960	57748-62763	624-740	93	480
htf-i-13-6-18.5kw	1300	960	56031-74708	600-807	94	520
htf-i-15-6-22kw	1500	960	76041-93800	623-819	95	650
htf- -5-3/2.5kw	500	2900-1450	3410-9824	188-752	75	110
htf- -5.5-4/3kw	550	2900-1450	5150-15200	100-621	75	130
htf- -6-5.5/4.5kw	600	2900-1450	6599-16090	127-760	75	160
htf- -6.5-5.5/4kw	650	1450-960	10130-21500	187-680	80	180
htf- -7-8/6.5kw	700	1450-960	12518-24380	267-728	80	210
htf- -8-8/6.5kw	800	1450-960	17222-31421	263-723	80	240
htf- -9-11/9kw	900	1450-960	18216-33510	246-765	81	290
htf- -10-11/9kw	1000	1450-960	24019-45679	276-770	81	320
htf- -11-16/13kw	1100	1450-960	36375-51552	326-690	83	430
htf- -12-17/8kw	1200	960-720	43311-62763	351-740	83.5	500
htf- -13-17/8kw	1300	960-720	42023-74708	338-807	84.5	550
htf- -15-22/11kw	1500	960-720	57031-93800	350-819	85	650