

热缩套、管道防腐热缩套

产品名称	热缩套、管道防腐热缩套
公司名称	四川名腾新材料有限公司
价格	13.30/套
规格参数	单价:具体规格请咨询 厂家:名腾 发货:速度快
公司地址	成都市成华区建材路66号1栋1层附3号
联系电话	18113061971

产品详情

名腾热收缩套是整体无缝结构的热缩套，周向收缩率 50%。主要用于管道补口防腐、大小头、阀门密封等。热收缩套有一层具有良好粘接性能可与钢管底层以及管涂层例如聚乙烯、聚丙烯、环氧粉末、环氧煤沥青等结合形成良好的密封保护的热熔胶。（预热困难时可采取低温涂刷性能优异的底漆来获得良好的效果）

1.对管体涂层的兼容性优良

热收缩套产品适用于各种管体防腐涂层如：二层聚乙烯（2PE）、三层聚乙烯(3PE)、三层聚丙烯（3PP）、粉末环氧（FBE）、保温夹克、煤焦油瓷漆、石油沥青。在管线的现场补口防腐及大（端头封堵）、阀门的密封防腐中获得大量应用，效果良好。这已为许多管道工程所证实。

2.抗蠕变性能好、使用寿命长。

配合性能优异的热熔胶及底漆，
公司生产的热收缩套能适应不同的运行温度条件，抗蠕变性能好，寿命长能与管道同龄。

3.有优异的防水密封性

热收缩套由性能优异的热熔胶、辐射交联聚乙烯基材、无溶剂环氧底漆等材料组成防腐性能好、收缩速度快、密封性、防水性能好。

4.应用范围广

独特结构热收缩套，有高的收缩率(50%)、有高的抗剪切强度、有高剥离强度可为补口、大小头或穿越用端头封堵提供优良的防水密封性，而得到广泛的应用。

5.安装简便、快捷、省工省时。

热收缩套具有现场安装施工操作简便、快捷易于保证安装质量的特点。独特结构热缩套，由于收缩前与收缩后有明显的形态变化，安装人员可通过肉眼观察判断是否正确安装。安装迅速、简单，易于施工。提高了劳动生产效率。

6.预热温度低

新材料新工艺的应用为现场补口防腐提供了更为广泛的空间，我公司具有良好应用性能的无溶剂环氧底漆在补口时只需预热到55 -60 便可涂刷，可即时安装收缩，可获得高的剥离强度，为工程提供了极大的方便。

7.底漆包装

为保证现场施工方便,对环氧底漆采取随热收缩单包装配套装箱，确保施工质量。

四川名腾新材料有限公司本着“以优良的产品，合理的价格，完善的售后服务”为宗旨，恪守“诚信是金，互动双赢”的经营思想，愿与社会各界朋友真诚合作。

欢迎各位新老客户咨询订购!18113061971 陈经理