

油站灯应急电源IP66压铸铝防水电源盒,加油站灯具专用TUV认证

产品名称	油站灯应急电源IP66压铸铝防水电源盒,加油站灯具专用TUV认证
公司名称	登峰科技（江西）有限公司
价格	229.00/台
规格参数	品牌:登峰DF 型号:30H-20W90 产地:深圳
公司地址	江西省赣州市全南县产学研用园区标准厂房二期第3栋邮编341800
联系电话	0755-29945817 13316565805

产品详情

油站灯应急电源盒IP66压铸铝防水电源盒,加油站灯具专用TUV认证,加油站灯30-150W应急电源,IP65压铸铝防水电源盒工矿灯应急电源箱

适用于小于200W的LED隧道灯、工矿灯等降功率应急照明；LED光源带外置恒流源驱动。

2、配合25.9V-7串带保护板锂电池组使用，禁止采用镍电池；

3、本产品应急照明时，能降低功率应急照明，应急照明时光源的亮度D40W-70W,降功率应急照明，作为疏散逃生应急灯使用，尽可能地为用户节约了成本；

5、国际线路、降功率应急照明、薄膜PC板三色指示灯检测开关安全美观。纤细超薄安装方便。

6、应急电源具备多重保护功能：

A 充电保护，在充电饱和后，自动转入涓充状态，补偿电池自放电；

B 放电保护，应急照明过程中，在电池电量消耗殆尽时，自动结束放电灯具熄灭；

C 空载保护，应急照明途中，灯具损坏或被人为取走，电路自动归零不再工作；

D 短路保护，接线短路立刻断路保护，故障排除后自动恢复通路。

E 芯片控制，数字电路，自检、警报功能，符合最新国际标准。

7 技术参数：

输入: AC 100V-265V 50HZ 输出: 默认DC36V

功率: 灯具小于200W, 应急亮度最高达到70W;

应急时间: 依客户要求设定; 电池: 25.9V-7串动力型锂电池组, 双重保护板

充电电流: 200-500mA 应急电源尺寸=178-45-35mm

重量=300g 整体应急电源盒尺寸定制, 以规格书为准。