

胀破试验 利拓仪器咨询热线 胀破

产品名称	胀破试验 利拓仪器咨询热线 胀破
公司名称	东莞市利拓检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇财兴东路6号
联系电话	13922534049 13922534049

产品详情

办公桌冲击胀破

办公桌冲击胀破是指对办公桌试样施加冲击试验力，进行冲击试验的材料胀破。主要看办公桌在施加冲击力的情况下能够承受多大的力量，主要试验的项目有：座面冲击、椅背冲击、扶手冲击等。

有了一台办公桌冲击胀破商家放心、卖家、买家更放心，有一句话是这样说的“顾客就是上帝”对就是这句话，就能够很好的诠释的顾客对我们的重要性，顾客既然决定要买我们的产品那么我们就为客户负责。

客户买的是质量、而我们卖的的是放心！欢迎新老客户致电利拓选购！

纸箱抗压胀破

工作原理：采用直流电机拖动传动系统，通过链条形成压板的施压运作，高精度力值传感器准确反映试件的负荷状况，微电脑系统采集处理试验参数，输出显示试验结果。

利拓仪器适用范围广泛，种类齐全，想要对仪器有更多了解的欢迎大家来到公司进行参观，会有专门的人员带你进行讲解，也欢迎大家致电利拓公司咨询！

老化试验箱

老化试验箱是环试行业中的一种产品总称，老化试验箱包含:臭氧老化、紫外老化、氙灯老化、换气式热老化、高温老化、盐雾腐蚀老化...等众多老化试验方式。是人工环境气候试验方法中较重要的一种。

用途：老化试验箱用来试验电线、电缆、绝缘体或被覆之橡胶试片，以比较试片老化前与老化后之抗拉强度及伸长率。换气式老化试验箱以热风循环方式，促使试片老化，内箱密闭性强，具有抽换内箱空气装置，设有超温自动切断保护装置，符合试验要求。