

罗技Logitech MeetUp 多合一会议摄像头 罗技深圳代理

产品名称	罗技Logitech MeetUp 多合一会议摄像头 罗技深圳代理
公司名称	深圳市联信易通科技有限公司
价格	8900.00/套
规格参数	品牌:罗技 型号:cc4000e 单位:套
公司地址	深圳市宝安区西乡街道宝源路168号华源科技创新园B座1区726室
联系电话	0755-23315640 13590421717

产品详情

All in One Conference Cam 多合一会议摄像头，罗技Logitech MeetUp

罗技CC4000e商务视频会议培训广角4K高清直播带麦克风网络摄像头

Logitech CC4000e 是一款专为小型会议室和拥挤房间设计的会议摄像头。凭借可覆盖整个房间的 120° 超宽视野，CC4000e 可让会议室的每个人都能清晰地进入镜头。自动运动平移/倾斜动作可进一步扩大视野范围，达到 175°。罗技设计的低失真镜头、4K 超高清光学性能和三种摄像头预设，可带来非凡视频质量，进一步增强面对面的协作。

Logitech CC4000e 的集成音频专为拥挤房间内的音响效果而设计，提供不同凡响的声音效果。三个水平指向的波束赋形麦克风和自定义调谐式扬声器，可帮助确保会议声音与视频一样精彩。人们习惯于将别人的话音与外形相互关联。CC4000e 室内前端的音频可提供直观、一致的听觉体验。

CC4000e 采用紧凑的一体式设计，繁杂线缆更少，USB 即插即用，开箱即用，并兼容任何视频会议软件应用和云服务 - 包括您已在使用的应用与服务。

功能与特性

120° 超宽视野范围

在罗技视频会议解决方案中具有宽视野范围，让房间中的每个人都能进入镜头，即便是靠近摄像头和坐在房间角落的也不例外。

4K 超高清图像传感器

支持多种分辨率，包括 4K(超高清) 1 1080p(全高清)和 720p(高清)，可配合应用和监视器的画面质量。

3 个麦克风和定制调谐式扬声器

三个横向排列的波束赋形、全向麦克风，带噪音和回声消除功能，外加定制调谐式扬声器——专为小型会议室优化。麦克风精度经过 Microsoft Cortana 的认证，语音命令可适用于任何 Windows 10 系统。

清晰入微的光学效果

增强面对面的协作，是仅次于真正到场的选择。罗技镜头技术提供不可思议的视频质量，拥有不凡的分辨率、速度、流畅性、色彩平衡和细节。

5 倍高清变焦

通过特写功能锁定沟通对象和白板内容，从而带来惊艳的细节和清晰度。

自动平移/倾斜

进一步扩展视野到 175°，可平移到白板或查看其它所需查看的区域。

3 种摄像头预设

摄像头视野可选择三个预设位置，轻按遥控器上的一个按钮即可返回其中任一位置。

蓝牙 无线技术

连接到蓝牙设备，享受出色的音频通话。

支持扩展麦克风

可选配的扩展麦克风可增加拥挤房间内的对话区域。

一体式设计

紧凑一体式的外形设计，占用更少空间，减少繁杂的电缆。

射频远程控制

轻松在会议中执行摄像头平移/倾斜/缩放功能。

商用认证

具有商用级认证 2，让您下次能够胸有成竹地做演示或召集视频会议。

USB 连接，即插即用

轻松连接到 PC、Mac 和 Chrome 设备，无需任何其他附加软件。

适合大部分视频会议应用

兼容几乎任何视频会议软件应用，包括您已经在使用的应用。

多种安装选项

将 CC4000e 安装在任何适合的位置，桌面、墙壁和显示器上均可，在拥挤的会议室内提供非凡体验。

Kensington 防盗锁插孔

CC4000e 提供 Kensington 防盗锁插孔，可通过防盗锁保护设备。

产品尺寸 + 重量

摄像头

400 x 104 x 85 毫米

15.75 x 4.1 x 3.35 英寸

1.04 千克 / 2.3 磅

遥控器

83 x 10 x 83 毫米

3.25 x 0.375 x 3.25 英寸

72 克 / 2.5 盎司

盒内包装物品

CC4000e 摄像头与扬声器电话设备

5 米 USB 接线

电源适配器

壁装支架和零件

系统要求

Windows 7、Windows 8.1 或 Windows 10

Mac OS X 10.10 或更高版本

Google Chromebook 版本 29.0.1547.70，

平台 4319.79.0，带有：

2.4 GHz Intel Core 2 Duo 处理器

2 GB 内存或更高

USB 2.0 端口(4K 视频需要 USB 3.0)

质保

2 年有限硬件质保

兼容性

支持 UVC/即插即用

软件下载

专为与内置操作系统 USB 视频类驱动程序协作设计

可选的摄像头设置应用提供：

摄像头图像设置

平移、倾斜和变焦