

# 喷头 螺旋喷头 鲁泰喷雾喷头加工定制

产品名称	喷头 螺旋喷头 鲁泰喷雾喷头加工定制
公司名称	广州鲁泰喷雾智能系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区羊城科技园
联系电话	13922713296

## 产品详情

广州鲁泰喷雾智能系统有限公司是对于喷嘴系列：不锈钢喷嘴、螺旋喷嘴、工业喷嘴、扇形喷嘴等产品研发定制等产品专业生产加工的企业，欢迎广大客户朋友来电咨询！

喷嘴的安装：

在按工件的外廓尺寸组成的环形管道上按一定的排列安装若干喷嘴，将工件包围，使工件经过喷淋区时，全部表面均能被槽液喷洗，整个喷淋区应均匀布置喷嘴以保证喷洗的工艺时间及效果。喷嘴距工件之间的距离，应在射流佳扩散射程之内，为此喷管与喷嘴布置要合理。喷管与喷嘴之间的距离为250mm~300mm，交叉排布时，喷嘴与工件之间的距离好不低于250mm。超声波雾化喷嘴被广泛应用于垃圾处理站,建筑工地,水泥厂,煤厂等领域中。

广州鲁泰喷雾智能系统有限公司专业生产各类工业喷嘴喷头、喷枪。钨钢（硬质合金）具有硬度高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能，特别是它的高硬度和耐磨性，即使在500 的温度下也基本保持不变，在1000 时仍有很高的硬度。

以钨钢为芯制做的喷嘴，具有钨钢的硬度高、耐磨等特性，目前主要用于高压清洗和高压切割中。

广州鲁泰喷雾智能系统有限公司专业生产各类工业喷嘴喷头、喷枪，消防喷头，燕尾槽式组合扇形清洗喷头，是针对钢铁、造纸、毛纺等行业而生产的一款应用广泛的喷嘴，常用于造纸业毛毯网布清洗喷淋杆、钢铁行业轧辊冷却集管、连铸冷却集管、表面处理专用清洗集管等。燕尾槽式设计，可以自动对齐角度，喷头，只需要焊接无误，安装和更换时能快速准确完成，喷头清洗，喷射角度可以从20°-120°，多个喷头集成管路配合使用，可以形成均匀的喷射面，形成较大的冲击力，提高清洗和冷却效率。广州鲁泰喷雾智能系统有限公司可根据用户的实际环境加工定制喷枪，满足客户现场需求。

广州鲁泰喷雾智能系统有限公司生产的脱硝喷枪广泛应用于火电厂脱硝。

循环流化床锅炉因为水平烟道面积小，温度高，成为更适宜布置脱硝喷枪的地方，但是因为烟道风量太大，容易造成喷头磨损，再加上有些脱硝喷枪因为其设计不合理，及气液比调节不合适，极易造成脱硝喷枪损坏和脱硝率的下降。广州鲁泰喷雾研发的循环流化床锅炉脱硝喷枪采用了枪体尾部混合雾化技术，螺旋喷头，即便喷嘴损坏，喷出的液体仍然能保持良好的雾化效果，不但对锅炉不会造成任何损害，且依然能保持良好的脱硝效果。循环流化床锅炉脱硝喷枪采用科学的内部结构优化与航天特有的精密机械加工技术，使得喷枪雾化效果更好，雾滴直径为50~70微米，溶液与烟气中的氮氧化物接触更加均匀，反应更加充分，脱硝效率更高，运行费用更低。选择脱硝喷枪，找广州鲁泰智能喷雾！干雾抑尘喷头可连续产生1-10微米大小的浓雾而覆盖尘源并保持与尘埃粒子混合比，机械超声波雾化喷头，利用高频率的机械声波，通过一个专门设计的与压缩空气交汇产生谐振的震动头。

广州鲁泰喷雾智能系统有限公司可根据用户的实际环境加工定制喷枪，满足客户现场需求。

电厂用脱硝喷枪参数：

流量范围：5-320L/h      雾场形式：实心锥/扇形

喷射距离：350-4800mm      雾场角度：35-120。

空气压力范围：0.3-0.6Mpa      雾化颗粒：30-70um

液体压力范围：0.2-0.7Mpa      连接方式：法兰、快接

喷头-螺旋喷头-鲁泰喷雾喷头加工定制(优质商家)由广州鲁泰喷雾智能系统有限公司提供。广州鲁泰喷雾智能系统有限公司(www.lutaichina.com)是从事“工业喷嘴喷枪,喷雾设备,喷雾系统”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!顶部入口型加湿雾化喷嘴是属于空气雾化喷嘴的一种,是一种不锈钢空气雾化喷嘴,使其具有抗腐蚀性和耐磨损性能。联系人:鲁生。同时本公司(www.gzltpw.com)还是从事喷嘴喷头,工业喷嘴,雾化喷嘴的厂家,欢迎来电咨询。