

昆明机械密封 机械密封CDL200 30 A 三雨

产品名称	昆明机械密封 机械密封CDL200 30 A 三雨
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀贸易有限公司

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

双端面机械密封工作参数

双端面机械密封的参数主要有工况参数：转速、压力等，密封性能参数：泵入量、端面温升、摩擦扭矩等。

(1)密封腔压力的测量

采用外加设备使密封流体循环和增压的实验台，昆明机械密封，一般均直接测量密封腔的平均压力。采用在密封腔上安装精密压力表测量密封腔介质和封液的压力，机械密封CDL200-10-A，压力表便于直接读数。

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

HQ3272型结构特点：

HQ3272型机械密封主要用于各种进口多级泵，机械密封CDL200-30-A，用于各种水处理工况，其紧密的设计和短小的外观尺寸使其可以使用在任何工况，并且安装方便，操作简单。

适用范围：

被密封介质：油、水、污水、酸、碱溶液。

密封腔压力： 1.6Mpa

密封腔温度：-20 ~160

线速度： 20m/s

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--凯泉泵用机械密封】

HU1型结构特点

HU1型机械密封符合ISO3096DIN24960和GB6556标准。辅助密封卷根据工况要求可选用同规格橡胶“O”圈PTFE“V”圈。单弹簧、非平衡型拨叉传动、补偿能力强，安装时与轴旋向无关。

磨擦副材质与辅助密封材质可根据实际工况选用。

适用范围

被密封介质：油水、结晶性强碱、盐、高溶度流体、浆料、及其他弱腐蚀溶液。

密封腔压力： 1Mpa

密封腔温度：-20 ~220

线速度： 15m/s

昆明机械密封-机械密封CDL200-30-A-三雨由天津市三雨泵阀贸易有限公司提供。天津市三雨泵阀贸易有限公司（www.tjssymf.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。三雨——您可信赖的朋友，公司地址：天津市南开区密云路华北五金机电城，联系人：陈新娟。