

# 宝利通 POLYCOM studio 4K音视频会议一体机

产品名称	宝利通 POLYCOM studio 4K音视频会议一体机
公司名称	深圳市联信易通科技有限公司
价格	9800.00/套
规格参数	品牌:宝利通 型号:POLYCOM stud 发货地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡街道宝源路168号华源科技创新园B座1区726室
联系电话	0755-23315640 13590421717

## 产品详情

宝利通 POLYCOM studio 4K音视频会议一体机及高清摄像头 /全向麦克风 /立体声扬声器  
适合中小型会议室

Polycom Studio 完美地将高质量的音频和视频与 Huddle Room (小型会议室) 的简单性相结合。Polycom Studio 的 USB 视频会议棒使连接比以往任何时候都容易,即插即用,几乎可以与任何视频平台对接。

### 一流的音频模块

高质量的麦克风和扬声器一体化设计,完美的解决了 Huddle Room 的声音问题。拾音半径为 3.6 米左右,高保真立体声可以覆盖整个会议室。不要分心,因为 Polycom 噪音消除技术可以智能地屏蔽干扰会议的干扰声音。

### 动态视频体验

#### Polycom Studio

提供更高效率的视频对话,更容易使用,演讲者动态跟踪等特性,以确保每个人都看得清楚。Polycom Studio 专注于参会者,120度的超宽视野并且不丢失4K分辨率和5倍电子变焦的质量。

宝利通Studio视频会议一体机从 Polycom 获得音频和视频质量,以及日常使用所需的简便性;这款USB视频会议系统尤其适合小型会议室和小型协作空间使用。其即插即用功能几乎适用于任何视频平台,提供高性价比的小型会议室解决方案。

会议中的每次发言都能被清晰聆听得益于丰盈的声音质量和麦克风拾音功能,宝利通Studio 能够为所有与会人员带来清晰的音质体验。凭借数十年在音频科学领域的开发经验, Polycom Studio 拥有同类产品所不具有的出色音频质量,让您体验到亲临会议现场的感觉。 Polycom Studio

具备Polycom Acoustic Fence（拾音魔墙）和

NoiseBlock（噪声屏蔽）等多种智能功能，可以自动静音以及去除干扰背景噪音和其他不必要的声音。

体验企业级视频Polycom Studio 以 USB

解决方案提供企业级视频功能。根据会议室参会人员及其方位，4K 摄像机能够自动获取会议室图像，并且在与会者进出会议室时自动调节视图，以确保所有人都清晰可见并呈现\*\*\*画面。发言人跟踪功能可自动当前发言人并呈现其特写画面，以便每个人都知道谁在发言 - 这款具有该功能的 USB 设备。此外，4K 摄像机确保清晰、逼真的视频呈现，让会议效果倍加生动。

易于部署、使用和管理

Polycom Studio 兼容大多数的协作平台，包括 Microsoft Teams、Skype for

Business、Zoom、GoToMeeting、Cisco Webex 等，可轻松部署并且几乎适用于任何类型的视频通话。此外，宝利通Studio可集中管理，以获得更智能的体验。您可以在整个企业中部署宝利通Studio，从任意位置远程管理多个会议室，而不必花时间逐个进入会议室去更新软件或更改设置。Polycom Studio 兼具企业级性能和简便性，适用于小型会议室和小型协作空间，让您能够以经济实惠的价格获得更高的生产效率。

Polycom Studio突出特点

运用 Polycom 独特的 Acoustic Clarity 音频技术，清晰听到彼此的声音通过自动群组取景和发言人跟踪功能，让您专注于会议而不是控制设备轻松启动会议，简单易用，即插即用 USB 连接。通过 Wi-Fi 远程管理，让大规模管理和部署更轻松几乎兼容各种视频、尽享灵活呼叫，包括 Microsoft Teams、Skype for Business、Zoom、GoToMeeting、Cisco Webex 等使用 Polycom NoiseBlock（噪声屏蔽）和 Acoustic Fence（拾音魔墙）技术，屏蔽干扰声音

Polycom Studio产品规格及参数

尺寸装置尺寸-- 105mm x 700mm x 70mm = 4.2 " x 27.3 " x 2.8 " (HxWxD) (不带支架) -- 156mm x 700 mm x 70mm = 6.2 " x 27.3 " x 2.8 " (HxWxD) (带支架) 重量-- 5lbs 2.6oz (2342 g) (不带支架) -- 6lb 4.7oz (2856 g) (带支架) 遥控器尺寸-- 183mm x 40mm x 19mm = 7.2 " x 1.6 " x .75 "

(HxWxD)应用程序要求支持的操作系统-- Windows 7、8.1、10-- MacOS

10.12、10.13、10.14支持标准音频和视频设备驱动程序-- UAC 1.0 音频-- UVC 1.1/1.5 视频-- HID

1.11电源要求12VDC/5A @ 100~240VAC, 50/60 Hz包装所含物品Polycom Studio遥控器（含2节AAA

电池）电源适配器5米 USB 2.0 电缆（Type-C 至 Type-

A）壁挂支架套件安装说明书可选附件：扩展麦克风显示屏支架摄像机120度 FOVUHD 2160p (4K)

采集分辨率自动群组取景和发言人跟踪功能5倍变焦/EPTZ2个摄像机预设位音频Polycom Acoustic Clarity

支持全双工通话、Polycom NoiseBlockPolycom Acoustic Fence静音/解除静音控制立体声麦克风：-

6-element beamforming- 120 Hz – 16 kHz 频率响应立体扬声器：- 100 Hz – 20kHz 频率响应- 输出 = 90dB @

0.5m接口1个 USB 3.0 Type-C 端口（兼容 2.0）电源连接器可选外接麦克风3.5mm

立体声音频输入 Kensington 安全锁802.11ac Wi-Fi 无线网络，可实现简易管理，兼容 IEEE

802.11a/b/g/n蓝牙 4.2应用程序兼容性与支持标准 USB

音频和视频驱动程序的任何应用程序兼容，包括但不限于：-- Microsoft Skype for Business-- Microsoft

Skype-- Microsoft Teams-- Zoom-- GoToMeeting-- BlueJeans Network-- Google Hangouts-- Amazon Chime--

Cisco Webex-- VidyoDesktop-- Polycom RealPresence Desktop易管理性（通过 Wi-Fi）Polycom Companion

App（在连接到设备的Win/Mac PC 上运行）Polycom RealPresence Resource ManagerPolycom Device

Management Service环境要求工作温度：32 – 104 ° F

(0 – 40 ° C)相对湿度：5 – 95%，无冷凝储存温度：-13 – 160 ° F (-25 ° – 70 ° C)

