

合肥劳保鞋 防砸劳保鞋 安徽顾然

产品名称	合肥劳保鞋 防砸劳保鞋 安徽顾然
公司名称	安徽顾然服饰有限责任公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经济开发区蓬莱路与汤口路交口往南100米鑫云泰科技园A座3楼
联系电话	18019593989

产品详情

劳保鞋功能不同。

防静电劳保鞋：能消除人体静电积聚，适用于易1燃作业场所，如加油站操作工、液化气灌装工等。注意事项：禁止当绝缘鞋使用；穿用防静电鞋不应同时穿绝缘的毛料厚袜或使用绝缘鞋垫；防静电鞋应同时与防静电服配套使用；防静电鞋一般不超过200小时应进行鞋电阻值测试一次，如果电阻不在规定的范围内，则不能作为防静电鞋使用。

耐酸碱劳保鞋：适用于电镀工、酸洗工、电解工、配液工、化工操作工等。注意事项：耐酸碱皮鞋只能适用于一般浓度较低的酸碱作业场所；应避免接触高温，锐器损伤鞋面或鞋底渗漏；穿用后应用清水冲洗鞋上的酸碱液体，然后晾干，避免日光直接照射或烘干。

劳保鞋需要正确的使用和保养，才能确保发挥应有效能及维

贮存劳保鞋于阴凉、干爽和通风良好的地方。

在运输中应注意，防静电鞋必须有遮盖物，劳保鞋多少钱，不得损坏包装，防止日晒及接触高温;搬运过程中严禁用手钩拖拉。

防静电鞋应该存放在干燥通风仓库内，防止霉烂变质。贮存时，劳保鞋厂，离开地面和墙壁200mm以上，离开一切发热体1m以上。应避免阳光直射，严禁露天放置。防静电鞋包装、贮存时须加适量的防蛀剂。

穿防静电鞋的场所应是防静电地面(保持清洁)，穿防静电鞋不应同时穿缘的毛料厚袜及绝缘的鞋垫，劳保鞋底也不能粘有绝缘性物质，穿一段时间后(一般不超过200h)应进行电阻测试，然后决定清洗或更换。

劳保鞋功能不同。

劳保鞋鞋底一般采用聚氨脂材料一次注模成型，合肥劳保鞋，具有耐酸碱、防水、耐油、绝缘、耐磨、轻便等优点。比普通橡胶底耐磨3倍。柔软性好、重量轻，重量仅为橡胶底的50%-60%。不同的安全鞋适用范围也不同，功能不同：

保护足趾劳保鞋：内包头安全性能为AN1级，防砸劳保鞋，适用于装卸、矿山、石油、采石、冶金、港口、机械、建筑、林业、化工行业等。

防刺穿劳保鞋：抗刺穿强度为1级，适用于矿山、消防、建筑、林业、冷作工、机械行业等。

电绝缘劳保鞋：适用于电工、电子操作工、电缆安装工、变电安装工等。注意事项：适合工频电压1KV以下的作业环境，工作环境应能保持鞋面干燥。避免接触锐器、高温和腐蚀性物质，帮底不能有腐蚀破损。

合肥劳保鞋-防砸劳保鞋-安徽顾然(推荐商家)由安徽顾然服饰有限责任公司提供。安徽顾然服饰有限责任公司(www.ahguran.com)实力雄厚，信誉可靠，在安徽合肥的制服、工作服等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领安徽顾然和您携手步入辉煌，共创美好未来！