

造纸厂布袋除尘器厂家 内蒙古布袋除尘器厂家 开泰厂家价格低

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 造纸厂布袋除尘器厂家 内蒙古布袋除尘器厂家 开泰厂家价格低 |
| 公司名称 | 泊头市开泰环保设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 沧州泊头市富镇开发区 |
| 联系电话 | 18203372689 |

产品详情

袋式除尘器结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体（灰斗）、清灰系统和排灰机构等部分组成。

袋式除尘器性能的好坏，除了正确选择滤袋材料外，清灰系统对袋式除尘器起着决定性的作用。为此，清灰方法是区分袋式除尘器的特性之一，也是袋式除尘器运行中重要的一环。

袋式除尘器的运转可分为试运转与日常运转。首先，进行试运转时，必须对系统的单一部件进行检查，然后作适应性运转，并要作部分性能试验。在日常运转中，仍应进行必要的检查，特别是对袋式除尘器的性能的检查。要注意主机设备负荷的变化会对除尘器性能产生的影响。在机器开动之后，应密切注意袋式除尘器的工作状况，做好有关记录。

布袋除尘器除尘效果的优劣与多种因素有关，但主要取决于滤料。布袋除尘器的滤料就是合成纤维、天然纤维或玻璃纤维织成的布或毡。根据需要再把布或毡缝成圆筒或扁平形滤袋。根据烟气性质，选择出适合于应用条件的滤料。通常，在烟气温度低于120℃，造纸厂布袋除尘器厂家，要求滤料具有耐酸性和耐久性的情况下，常选用涤纶绒布和涤纶刺毡；在处理高温烟气(<250℃)时，主要选用石墨化玻璃丝布；在某些特殊情况下，选用炭素纤维滤料等。

开泰环保除尘设备公司除尘器的内部振打装置通常可分为电动机械式、压气振打式和电磁振打式。

1、电动机械式：电动机械式振打装置结构简单，维护也较容易。该装置是电除尘器内的运动部件，虽然它工作条件恶劣，但由于转速甚低，约2min才转动一次，所以不会因磨损或变形而频繁地更换。主要缺点是一旦振打锤头安装就绪，振打力就不易调整；

2、压气振打式：压气振打可通过减压阀改变进气压力来实现，焚烧炉布袋除尘器厂家，振打周期可用定时断电器的开闭电磁阀控制供气量来调节。对于电晕电极的清灰，通常只采用顶部振打的方式。通过

改变空气压力，振打时间、清灰间歇时间，可对振打力及振打周期进行控制；

3、电磁振打式：电磁式振打装置通常只设置在电除尘器的顶部，可用来振打收尘极，也可用来振打放电极。可通过调节电能对振打力或频率加以控制。

水泥是重点污染行业，粉尘排放占全国粉尘排放量的50~70%，这意味着做好水泥工业的除尘工作是处理粉尘问题的关键。随着《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915 - 2004）2005年1月1日起正式实施，国家以高标准要求削减水泥工业的大气粉尘排放。

新标准统一了原有生产线的排放标准，并设置达标过渡期，同时提高新建生产线的排放标准，对2005年1月1日后建设的生产线一律要求粉尘排放达到与国外标准大致相同的排放水平，颗粒物50mg/Nm³。而按照这一新标准，水泥工业有相当多的生产环节需要进行技术改造。

开泰环保脉冲反吹式布袋除尘器由于其脉冲喷吹强度和频率可进行调节，清灰效果好，是目前使用广泛的除尘装置。含尘气体从袋式除尘器入口进入后，由导流管进入各单元室，在导流装置的作用下，破碎机布袋除尘器厂家，大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗，其余粉尘随气流均匀进入各仓室过滤区，过滤后的洁净气体透过滤袋经上箱体、提升阀、排风管排出。

随着过滤工况的进行，当滤袋表面积尘达到一定厚度时，由清灰控制装置差压或定时、手动控制按设定程序关闭提升阀，控制当前单元离线，并打开电磁脉冲阀喷吹抖落滤袋上的粉尘。落入灰斗中的粉尘经由卸灰阀排出后，利用输灰系统送出。

在积水式洗涤除尘器中，开泰环保设备有限公司，除尘室内有一定量的水或其它液体，含尘气体以很高的速度通过时形成液滴和液膜，从而对含尘气体进行洗涤。这种除尘器的优点在于水可以循环使用，内蒙古布袋除尘器厂家，所以只要少量的补充水就可以进行洗涤式除尘。通常分离50%的临界粒径是15μm左右，压损范围为0.5-4kPa，耗水一般低于0.13L/m³。

造纸厂布袋除尘器厂家-内蒙古布袋除尘器厂家-开泰厂家价格低由泊头市开泰环保设备有限公司提供。

“除尘配件,除尘布袋,脉冲控制仪,布袋除尘器,静电除尘器”就选泊头市开泰环保设备有限公司（www.hbktcc.com），公司位于：沧州泊头市富镇开发区，多年来，开泰环保坚持为客户提供好的服务，联系人：尚建猛。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。开泰环保期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.btktc.com）还是从事单机除尘器，单机除尘器厂家，单机除尘器价格的厂家，欢迎来电咨询。