

宿州eps线条 安徽爱邦 25年品质 eps线条施工

产品名称	宿州eps线条 安徽爱邦 25年品质 eps线条施工
公司名称	安徽爱邦新型装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区磨店工业园
联系电话	13966719491

产品详情

EPS线条使用知识小课堂

关于EPS装修线条实用的时分是对砂浆有粘合的作用的，宿州eps线条，这样的粘合是比较结实的，在出产EPS装修线条能够将材料之间的缝隙削减，对于在运用的朋友来说是起到非常大的协助的，接缝被粘合之后，这样的话，在装修修建物的时分也是非常的漂亮，粘结缝隙也是随粘的，而且保持EPS装修线条外表的整洁性，对于较大的EPS装修线条来说的话，在装置的时分要留意的就是在设置来支撑进行暂时的固定，在装置的时分，需求拼接的话，应该事先就要测量尺寸而且进行组装，在平坦的地方进行预先试试的视点来频乍U那个，这样的缝隙不大于3，eps线条施工，用优质的粘结砂浆作为拼接的粘结的材料，砂浆的稠度能够略微大一点，选用的薄层的粘法来进行，拼接的时分要求略微，均匀用力揉捏捶打，使得缝隙满足要求，拼接完灰缝运用灰刀勾平，使EPS装修线条成为一体。枯燥后，若EPS装修线条拼缝处留有剩余粘结砂浆可用砂纸进行打磨。枯燥后，EPS装修线条拼接部位选用EPS装修线条抗裂专用胶进行处理。

如安装后的线脚成品松动，应将整根线脚取下来，把墙面和线条粘结面的残余砂浆清理干净，再重新抹粘结砂浆进行安装。

与墙体接缝处的处理1：

因粘结砂浆具有收缩性，可能形成缝隙，造成泛水现象。

在施工时，待接缝处砂浆干燥后，我们要对缝隙部位进行挂网抹灰加强处理，采用宽100mm的网布，粘结砂浆刮平，保持平整度干燥后进行下道工序。

与墙体接缝处的处理2：

因粘结砂浆具有收缩性，可能形成缝隙，造成泛水现象。

在施工时，在墙面与线条的顶部连接处，eps线条公司，加抹一层粘结砂浆，与墙面呈弧形，以便雨水顺着此层弧形砂浆面，从线条顶部滑下。

七 成品保护

刚粘结的线脚应注意保养，防止雨水冲刷、人为损坏等。

例如：为了防止线条上部施工材料坠落砸坏已安装线条，在线条顶部用模板进行有效防破坏保护。

施工注意事项

施工时环境温度建议不大于38℃、不小于5℃，风力不大于5级。

安装、切割线脚前，墙面不需洒水湿润，粉尘、污渍等影响粘结的东西应清理干净。

如何来判断EPS线条的好坏？

主要是看EPS线条的切割技术怎么样？因为对于这种装饰线条来说，一定会有各种几何造型，eps线条哪家好，各种不同曲线形状，所以如何准确并精确的切割好重庆eps线条，那么EPS线条的质量就显现出来了。EPS线条切割的准确性也会直接的影响到产品的生产量，生产效率，还有就是生产成本，那么对于那些切割准确、误差极低的EPS线条设备，它所生产出来的质量就好。

宿州eps线条-安徽爱邦 25年品质-eps线条施工由安徽爱邦新型装饰材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽爱邦新型装饰材料有限公司（www.abzscl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!